

沂南超市冷库安装公司按需定制「多图」

产品名称	沂南超市冷库安装公司按需定制「多图」
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

防爆冷库的平面布置必须保证防火间距，以及一定的方位，以利于防火。

在进行防爆冷库设计时应该对项目分析、化工冷库设计方案规划、zhuanye设计、设备采购、项目施工、工程管理、开机验收、培训指导、售后服务等各个方面进行阐述，另外还有施工的范围，也要从以下几个方面进行分析：

- 1)库体结构的组装及施工;
- 2)冷间制冷系统，包括机组、设备、阀件、管道的选用和安装;
- 3)冷库的电气控制系统和照明系统的施工;
- 4)冷库各系统设备的防爆处理、调试、维护与维修服务;
- 5)其他冷库相关工作。

冷库门要关闭严密不跑冷:

冷库门是冷库的咽喉，工作人员进出，货物进出，甚至冷热空气的交换，都通过它，所以冷库门也是管理的主要部位。热空气通过库门开启渗入库内，不仅造成热量增加，库温升高，而且大量的热湿交换，使冷风机或蒸发器排管结霜，导致库内温、湿度波动，影响产品贮藏质量。减少库门耗冷应从以下几个方面入手：

- 1、对冷藏门进行有效的维护，确保冷藏门无故障启闭，定期检查密封条和电热丝的性能，随时处理冰、霜、水，保持冷藏门的严密性，防止运输工具碰撞库门。
- 2、尽量减少开门次数和开门时间，做到进、出随手关门。
- 3、在房门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘。
- 4、在库门外侧设高xiao空气幕，并保证安装正确，运转正常。

冷库温度设计标准与依据:

标准：-2—15 ，温差(温度波动幅度)小于 ± 0.5 oC，zui低降温极值-5 。

依据： ZBJ73043--90国家商业组合冷库技术标准：ZKI00G即公称容积为100m²的高温冷库。
用途：微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜，对于某些耐低温的果蔬，如葡萄、柿子等，-2 的zui低库温，显然不便控制其zui佳贮温，超市冷库安装公司，因为贮藏果蔬通常都是有包装的，而包装内外温差常在0.3~0.8 ，而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感，也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求，在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。香蕉、菠萝、豆角、甘薯等果蔬，对低温又特别敏感，控制温度过低则易产生冷害。当然，在冷库建设管理中高温总是比低温好控制。另一方面，产地冷库还兼作预冷用，库温可适当地控制在冻结温度附近，以便快速降温，因此，库房的设计zui低温度为-5 。

沂南超市冷库安装公司按需定制「多图」由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司是从事“制冷设备,冷库安装,冷库设计,冷库维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王恩欣。同时本公司还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。