

博固特 卓诚地坪科技 博固特聚氨酯砂浆地坪

产品名称	博固特 卓诚地坪科技 博固特聚氨酯砂浆地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

博固特防尘层处理：在聚氨酯涂料施工完成后，可以根据需要施加一层防尘层。防尘层可以提高地坪的耐磨性和抗污性能，并增加光泽度。

表面处理：如果需要增加地坪的美观度和滑动性，可以在聚氨酯涂料表面施加特殊处理，博固特聚氨酯砂浆地坪，如加入亮光剂或防滑剂。

固化和养护：聚氨酯地坪需要一定的时间进行固化和养护。根据涂料的要求，通常需要数天时间才能达到很好的性能和耐用性。

需要注意的是，聚氨酯地坪的施工对经验和技术要求较高，因此由质优的施工团队进行施工。施工过程中还应注意安全措施，并尽可能避免涂料接触皮肤和吸入涂料的气味。

聚氨酯地坪的优势

耐磨性和耐久性：聚氨酯地坪具有优异的耐磨性和耐久性，即使在高负荷和高流量的场所，也能保持出色的使用寿命。

防滑性能：聚氨酯地坪可以通过调整涂层的纹理和添加防滑剂，实现良好的防滑性能，提高地面的安全性。

耐化学品性能：聚氨酯地坪具有出色的化学品耐受性，能够抵抗酸碱、溶剂和油脂的腐蚀。

易清洁和卫生：聚氨酯地坪表面光滑，不易沉积污垢和细菌，易于清洁和维护，博固特，适合要求卫生环境的场所。

外观美观：聚氨酯地坪具有均匀、光滑、亮丽的表面，博固特聚氨酯超耐磨，在室内和室外环境中都能带来良好的视觉效果。

博固特一旦底漆干燥，施工人员会开始涂覆聚氨酯涂层。聚氨酯涂层通常由两层组成，博固特聚氨酯地坪，首先涂覆底层，然后涂覆面层。涂层的厚度取决于特定要求，一般在200微米至500微米之间。

在涂覆聚氨酯涂层后，可以根据需要考虑其他处理。这包括施加耐磨层、防滑层或抗静电处理等。这些处理可以根据具体的使用环境和要求进行选择。涂覆完成后，聚氨酯地坪需要经过硬化和干燥的过程。具体的硬化和干燥时间取决于使用的具体材料和环境条件。在此期间，需要避免人员和设备进入施工区域，以保证涂层的质量和性能。

博固特-卓诚地坪科技-博固特聚氨酯砂浆地坪由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”选择东莞市卓诚地坪科技有限公司，公司位于：东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号，多年来，卓诚地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓诚地坪期待成为您的长期合作伙伴！