

山东水性环氧地坪 廊坊水性环氧地坪 天津聚友地坪工程

产品名称	山东水性环氧地坪 廊坊水性环氧地坪 天津聚友地坪工程
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪漆施工养护注意事项

环氧地坪漆施工养护：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，水性环氧地坪厂家，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面);凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。
- 3、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。

夏季厂房装修地坪施工注意事项

夏季厂房装修地坪施工注意事项

1、尽量避免高温时段施工，可以采用早晚时段分叉施工，在使用各种材料前应先将乙组充分搅拌后，廊坊水性环氧地坪，再按比例将甲、乙组分倒入搅拌桶搅拌均匀，熟化后再倒入石英粉或粉料，均匀搅拌后使用（严格控制注意熟化时间）。

2、夏季高温面涂更会清微分色，灰、蓝色出现的可能更大，应充分搅拌后再使用。

3、夏季温度过高时，北京水性环氧地坪，配料后应尽快使用，一般再30分钟内使用完毕，山东水性环氧地坪，以避免材料凝结。

4、采用人工降温措施。

5、为保证施工环境的相对湿度，可采用人工对施工现场加湿。

6、施工后的现场应确保有专人照看，以免因温度的过高导致环氧地坪干缩裂缝！

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

山东水性环氧地坪-廊坊水性环氧地坪-天津聚友地坪工程(查看)由天津聚友地坪工程有限公司提供。山东水性环氧地坪-廊坊水性环氧地坪-天津聚友地坪工程(查看)是天津聚友地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈斌。