

耐火母线槽出售 武汉耐火母线槽 宇正母线槽厂家

产品名称	耐火母线槽出售 武汉耐火母线槽 宇正母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽和母线桥的区别：

母线槽有密集型绝缘母线槽和空气绝缘母线槽之分，母线槽也是用钢板做成的外壳把母排装起来，

母线槽结构相对母线桥来说要复杂点，母线桥是为了铜排跨接(柜到柜，耐火母线槽生产厂家，柜到墙)而简单制作的矩形支撑保护体，母线槽也可以，但母线槽有完善的结构组成，体积小，武汉耐火母线槽，内部有绝缘附件，可以更长具体和多次转向和扩展，中间还有变容，防火等单元，还而已配置插接箱提供连接点电源。

母线槽故障跳闸原因

- (1)母线槽绝缘子和断路器靠母线槽侧套管绝缘损坏或发生闪络故障。
- (2)母线槽上所接电压互感器故障。
- (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障。
- (4)连接在母线槽上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障。
- (5)母线槽避雷器、绝缘子等设备故障。
- (6)二次回路故障。
- (7)误操作隔离开关引起母线槽故障。

插入式母线槽安装注意事项

必须按图纸顺序号连接；如果在吊装过程中必须填充纸板，耐火母线槽生产，则应在安装过程中测量绝缘；连接端子应防水防尘，耐火母线槽出售，直到所有安装完成；并排安装插入式母线槽时，保持15

cm的间距。如果有插件盒，确保插件盒之间的间距大于5cm；插入式母线槽穿楼板安装时，其接头中间距楼板和墙体30cm以上；垂直安装时注意伸缩缝的安装。一般超过90m时需要安装；母线槽垂直安装时，必须保证垂直度。水平安装时，离地高度不得超过2.2m；吊架直线距离2M，大跨度母线槽6m。

耐火母线槽出售-武汉耐火母线槽-

宇正母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是江西南昌,输电设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇正电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇正电气更加美好的未来。