

# 高低温冲击箱

产品名称	高低温冲击箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区浚泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

## 产品详情

高低温冲击箱又名环境试验机，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。\*控制方式与特色：高低温冲击箱是利用低温及高温蓄冷热槽，依动作需要，将吊篮快速移动到冷热槽内，从而达到快速温度冲击效果，平衡调温控制系统（btc）+特殊设计之送风循环系统，以p.i.d.方式控制ssr,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用  
设备技术协议 设备名称:高低温冲击箱

型号：etst-108l-40-3a 容积：108l

温湿度控制仪表可编程韩国进口temp880s中英文显示，触摸屏输入，根据客户要求可任意设定不同温度点 箱体结构此设备分为：高温蓄热区，低温蓄冷区，产品测试区

测试区尺寸60cm\*40cm\*45cm（宽\*高\*深）外型尺寸180cm\*185cm\*150cm（宽\*高\*深）结构及重要参数测试箱温度冲击范围-40 ~+180 -55 ~+180 -65 ~+180 -70 ~+180

（可编程任意设定）蓄热箱温度范围+60 ~+200（可编程任意设定）

蓄冷箱温度范围0 ~ -55（可编程任意设定）控制器控制精度±0.2

温度冲击速率3~5分钟内完成 外壳材料sus # 304耐热耐寒不锈钢板，一级光面板

内箱材料sus # 304耐热耐寒不锈钢板，一级光面板 保温材料高密度玻璃棉及高强度pu发泡绝缘材料

箱体均匀度±2 送风循环系统采日制多翼离心式循环风扇，日制马达整组

加热器u型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。制冷压缩机采用法国泰康压缩机

制冷配件台湾中力蒸发器、马尔风机等 制冷方式采用风冷或水冷 样品架二层

电气配件国内知名品牌电气组件 引线孔机器左侧 50mm

配线方式本公司电控配线方式按照国际电工标准执行

保护装置压缩机过热，超温，过载，高压，低压，油压，过流，欠相，停电待机等报警警示。

电源ac380v 50~60hz 15~18kw 符合标准gb2423[1].02高温试验方法，gb2423[1].01低温试验方法。

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园