

液氯装卸车鹤管 液氯卸车臂生产供应 欢迎询盘

产品名称	液氯装卸车鹤管 液氯卸车臂生产供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:16Mn/碳钢衬四氟 产地:连云港 售后服务:随时联系, 售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户：

我是连云港广优机械设备有限公司的技术人员，非常荣幸能够向您介绍我们的液氯鹤管产品。本文将从材质、型号、作用和注意事项等多个方面，全面展示液氯鹤管的特点和优势。

1. 材质：

液氯鹤管的材质是16Mn或碳钢衬四氟，这种材质具有良好的耐腐蚀性能，能够有效保证鹤管在液氯装卸作业中的安全性和稳定性。

2. 型号：

我们的液氯鹤管型号为1512，该型号经过反复实验和优化设计，确保了鹤管在不同工况下的稳定运行和高效工作。

3. 作用：

液氯鹤管主要用于液氯装卸车辆和液氯卸车臂之间的连接，起到输送液氯的作用。它可以实现快速、安全、高效地将液氯从装卸车转移到目标容器中。

4. 注意事项：

定期检查鹤管的使用情况，确保其完好无损。
在使用过程中要注意液氯的温度和压力，避免超过鹤管的额定承载能力。
使用前请确保鹤管的密封性良好，防止液氯泄漏造成危险。

液氯鹤管产地位于连云港，我们提供按需定制的服务，可以根据客户的需求进行个性化设计和生产。适用介质为液氯，具备良好的适应性和稳定性。

我们专注于液氯装卸车鹤管的生产供应多年，产品质量得到了广大客户的认可和好评。我们随时欢迎您的询盘，随时为您提供咨询和售后服务，确保您购买液氯鹤管后的使用无忧。

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注与支持，我们期待与您的合作！

液氯为黄绿色的油状液体，有毒，在15℃时比重为1.4256，在标准状况下，沸点为-34.6℃，凝固点为-101.5℃。在水分存在下对钢铁有强烈腐蚀性。

液氯为腐蚀性有毒介质，需要采用特殊的装车进行装卸操作，通常液氯装车鹤管液氯卸车鹤管型号为AL1512，字母AL代表陆用液体装卸臂，首位数字1代表顶部装卸，第二位数字5代表液相管的旋转接头数量为5，第三位数字1代表气相管形式为上接式，第四位数字2代表液相管形式为下接式。液氯鹤管有气相和液相管型号通常为AL1512，如果只有液相管，型号通常为1503。

液氯鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘