

## 2500目煅烧高岭土（活性）

产品名称	2500目煅烧高岭土（活性）
公司名称	惠州市慧明非金属材料有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	原产地:茂名 规格（目数）:2500（目数） 二氧化硅含量:54%（%）
公司地址	惠州市惠城区河南岸冰塘村104号2楼（仅限办公）
联系电话	0752-2280239

## 产品详情

原产地	茂名	规格（目数）	2500（目数）
二氧化硅含量	54%（%）	加工类型	煅烧高岭土
用途	活性高岭土	颜色	80-82

【产品特点】：产品粒度细、325目筛余物极少、比表面积大、孔隙率高，具有独特的微孔结构，具有很强的吸收性和阻隔自由离子的能力。用于电缆料中可大幅度提高制品的电绝缘性能、增强安全系数、降低由电缆被击穿而引起的火灾频率，改善制品的耐候性、耐油性、耐老化性能，特别在寒冷潮湿的环境下使电缆具有长期的介电稳定性能，因此是一种优良的电性能改良剂。

【应用范围】：各种电线电缆绝缘料，包括pvc、pe、epdm等

种类	指标名称	单位	指标数据
主要物理成分	白度	r457%	80~82
	粒度	-2um含量%	68~70
	325目筛余	%	0.003
	水份	%	<1
	比表面积	m <sup>2</sup> /g	14
	吸油量	g/100g	30~40
	ph值	20%水溶液	5.5~7
	体积电阻率提高倍数	与等分的caco <sub>3</sub> 相比	30
	折光率	~	1.62
主	sio <sub>2</sub>	%	<54

要 化 学 成 分	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	>43
	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	<0.50
	tio <sub>2</sub>	%	<0.20
	mno	%	<0.004
	cao	%	<0.20
	mgo	%	<0.20
	k <sub>2</sub> o	%	<0.20
	na <sub>2</sub> o	%	<0.20
	烧失量	%	<2