

塑胶跑道厂家包施工环保无污染

产品名称	塑胶跑道厂家包施工环保无污染
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

体育塑胶跑道公司,操场塑胶跑道,epdm塑胶地面工程,EPDM施工,根据场地需求量身定制,多年丰富的施工经验,施工周期短,质量可靠,诚信经营,,欢迎您的来电咨询.塑胶跑道主要是由聚氨酯橡胶等材料组成的,其具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性、物理性能等特点,得到了普遍的应用,那么塑胶跑道在铺设是我们应该注意什么问题呢?下面昌冠体育的小篇就来给大家讲解一下。

塑胶跑道的铺设

在铺设塑胶跑道时应注意的问题：

1.塑胶跑道主要是由聚氨酯塑胶材料所构成的,因此在施工过程中是怕水的,胶浆在初步固化前如果碰到一滴水珠,就会产生一个很大气泡,因此施工人员在高温的施工条件作业下要准备好毛巾擦汗,以防汗珠滴在胶面上面,同时在铺胶面时一定要掌握好天气情况,做好防阵雨的应急措施,还有注意铺较的时间早晨大气中和地面湿度比较大,所以一般是在上午九点施工会比较好。

2.胶面的实铺的厚度是从胶底到表层胶粒的中心的距离,一般主要从两方面来控制,首先先通过立模来进行厚度尺寸的预检,对于那些基层局部高出的地方进行修砍,如果高出的地方不多,可以采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度。

3.塑胶跑道雨后不积水应该怎样施工：

(1) 为保证跑道的平整度,铺设跨度尽量大,主跑道上跨度为3.66米,非赛区跨度要大于4米。

(2) 一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象,特别是跳高区半圆积水更为严重。为保证坡度,要采用“龟背式”施工法,以利于排水。

4.为了保证保证平整度、坡度,要用水平评议再来进行模拟校正,对于那些个别高的地方要加以整平,

而那些低的地方要用胶进行填平。

5.为了防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

以上就是昌冠体育的小篇为大家总结出在塑胶跑道铺设时应该注意的一些问题，希望你有所帮助。