

# 揭阳模压拍门多种规格

产品名称	揭阳模压拍门多种规格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 工作压力:常压 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 揭阳模压拍门多种规格

河畔水利机械厂提供多种规格的模压拍门，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。这些拍门产品具有噪音低、加工定制、工作压力常压、设备自重轻、密封形式硬密封型以及适用介质为水的特点。

### HDPE拍门

HDPE拍门是使用高密度聚乙烯材料制成的拍门产品。它具有优异的耐腐蚀性和耐磨性，能够有效防止污水处理过程中的泄漏和渗透问题。此外，HDPE拍门的噪音低，可以在需要保持安静环境的场所使用。

### 玻璃钢拍门

玻璃钢拍门采用玻璃纤维增强塑料制成，具有优异的耐腐蚀性和强度。它适用于各种污水处理场所，并能够承受较大压力。不仅如此，玻璃钢拍门还具有较长的使用寿命和低维护成本。

### 复合材料拍门

复合材料拍门是一种由多种材料组成的拍门产品。它融合了不同材料的优点，具有较高的强度和耐腐蚀性。复合材料拍门的优势在于能够适应多种介质，包括污水处理、化工介质等，是一种多功能的拍门选择。

### 聚乙烯拍门

聚乙烯拍门是一种使用聚乙烯材料制成的拍门产品。它具有轻质、耐腐蚀和低成本的特点，适用于污水

处理等常见工作场所。聚乙烯拍门可以根据客户需求进行加工定制，以满足不同场所的使用要求。

河畔水利机械厂以合理的价格提供高质量的拍门产品。每件拍门的价格为2500.00元。除了以上提到的产品参数外，还可根据客户需求提供其他定制选项。

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：轻 密封形式：硬密封型 适用介质：水

选择河畔水利机械厂的拍门产品，您将得到以下优势：

**高质量材料：**所提供的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门均使用优质材料制成，具有优异的耐腐蚀性和耐磨性。

**灵活定制：**我们能够根据客户的具体需求进行加工定制，确保拍门产品与场所需求完美匹配。

**低维护成本：**拍门产品具有长寿命和稳定性，减少了维护和更换的频率，为客户省下了不少成本。

**广泛应用：**不论是污水处理、化工介质还是其他场所，这些拍门产品都能满足您的需求。

通过选择河畔水利机械厂的揭阳模压拍门多种规格产品，您将获得可靠、高性能的解决方案。请联系我们，了解更多产品详情和定制选项。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### [玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

**新式复合材料：**拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。