

# 淄博西门子PROFIBUS总线电缆6XV1830-0EH10

产品名称	淄博西门子PROFIBUS总线电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

## 产品详情

淄博西门子PROFIBUS总线电缆6XV1830-0EH10

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

传”或“读入”），而“下载”按钮是将项目从STEP 7-Micro/WIN下载至PLC（也有的称为“写出”）。子同近接地点 [ h ] 连接，采用一点接地，以提高抗干扰能力。24V直流电源回路与设备之间，以及120/230V交流电源与危险环境之间，必须进行电气隔离。在使用感性负载时，要加入抑制电路来限制输出关断时电压的升高。采取的措施如下。

输出接有直流感筒负载时，在负载两端并联续流二极管与稳压二极管的串联电路，在大多数的应用中，用附加的续流二极管即可。但如果在应用中要求更 输出接有交流感性负载时，当采用继电器或交流输出来切换115V/230V交流负载时，应在负载两端并联RC电路，电容可选0.1 μF，电阻可选100 ~ 120 。也可以使用金属氧化物可变电阻器（MOV）来限制峰值电压，其工作电压比正常的线电压至少高出20快的判断速度，则要加上稳压二极管。二极管可选1N4001，直流输出可选8.2V/5W的稳

淄博西门子PROFIBUS总线电缆6XV1830-0EH10

稳压管，对于继电器输出，也可以在负载两端并联RC电路。输出接有交流感性负载时，当采用继电器或交流输出来切换115V/230V交流负载时，应在负载两端并联RC电路，电容可选0.1  $\mu$ F，电阻可选100 ~ 120  $\Omega$ 。也可以使用金属氧化物可变电阻器（MOV）来限制峰值电压，其工作电压比正常的线电压至少高出20%以抑制噪声。线径（2mm<sup>2</sup>），当选择接地点时，使接地点尽量靠近PLC。

（3）电源接线 给S7-200的CPU供电，有直流供电和交流供电两种。CPU模块的接线方

拆卸CPU或扩展模块。拆卸前先拆除S7-200的电源，再拆除模块上的所有连线和电缆，如果有其他扩展模块连接在所拆卸的模块上，请打开前盖，拔掉相邻模块的扩展扁平电缆，拆掉安装螺钉或者打开DIN夹子，后拆下模块。

端子排的安装与拆卸。为了安装和替换模块方便，大多数的S7-200模块都有可拆卸的端子排。

在拆卸端子排时，打开端子排安