

高低温湿热交变试验箱

产品名称	高低温湿热交变试验箱
公司名称	深圳市帕特腾飞科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市平湖镇平湖村长排路6号
联系电话	0086-075589885496 18098906159

产品详情

高低温湿热交变试验箱|恒温恒湿试验箱|高低温试验箱|高低温湿热交变试验机|恒温恒湿试验机|高低温试验机|

型号	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	mppart-ce	
	ec- wsj-120a	ec- wsj-225a	ec- wsj-400a	ec-wsj-10 00a	ec- wsj-120b	ec- wsj-225b	ec- wsj-400b	ec-wsj-10 00b	ec- wsj-120b	
标称内容积(升)	120	225	400	1000	120	225	400	1000	120	
性能 1	温度范围	-20 ~ +150			-40 ~ +150			-70 ~ +150		
	湿度范围	25 ~ 98%rh								
	温度波动度	± 0.5								
	温度偏差	± 2.0								
	湿度偏差	± 3.0%rh(>75%rh) , ± 5.0%rh(≤ 75%rh)								

	升温时间	-20 +150				-40 +150				-7	
		60分钟									
	降温时间	+20 -20				+20 -40				+	
		45分钟					60分钟				
内部尺寸 (mm)	w	500	500	600	1000	500	500	600	1000	500	
	h	600	750	850	1000	600	750	850	1000	600	
	d	400	600	800	1000	400	600	800	1000	400	
外部尺寸 (mm)	w	950	950	1050	1450	950	950	1050	1450	950	
	h	1550	1700	1800	1950	1550	1700	1800	1950	1550	
	d	1024	1224	1424	1624	1024	1224	1424	1624	1024	
调温调湿方式		p-thc平衡调温调湿方式									
使用环境		温度：+5 ~ +35 ；湿度： 85%rh；大气压力：86 ~ 106kpa									
材料	外壳	双面镀锌钢板，表面喷塑处理(驼色)									
	内壁	不锈钢板sus304									
	绝热	硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维									
调节器	加热器	镍铬合金电加热器									
	风机	离心风机									

	制冷方式	机械压缩单级制冷(风冷或水冷)									
	制冷压缩机	全封闭压缩机									
	制冷剂	r404a									
控制器	显示器	5.7"彩屏，液晶显示器(lcd)									
	运行方式	程序方式、定值方式									
	设定方式	触摸式(压电)									
	程序容量	120个程序，每个程序最大1200步(段)，最大999次循环。									
	设定范围	根据设备的工作温度范围调整(上限+5 ，下限-5)									
	显示分辨率	时间：0.1min；温度：0.1 ；湿度：0.1%rh									
	输入	热电阻									
	控制方式	抗积分饱和pid；bthc配合调温控制方式									
	供水	供水方式	水泵提升								
内置储水箱		约15kg	约15kg	约20kg	约30kg	约15kg	约15kg	约20kg	约30kg	约	
水质		电阻率>500 . m									
电源	ac380(1 ± 10%)v? (50 ± 0.5)hz? 三相四线+保护地线										
电源最大电流(a)	13	14	14	24	13	14	14	27	20		
功率(kw)	6	6	6	11	6	7	7	13	9		

