

浙江嘉兴注塑厂家，塑料制品，开模定制，注塑加工，定做异形件

产品名称	浙江嘉兴注塑厂家，塑料制品，开模定制，注塑加工，定做异形件
公司名称	嘉兴晗晴电子有限公司
价格	5.00/件
规格参数	浙江嘉兴模具厂:浙江注塑加工厂 浙江塑料外壳:嘉兴塑料件定制 浙江开模定制:嘉兴塑料厂
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇乐源路77号一楼
联系电话	15557387800

产品详情

浙江嘉兴模具塑料加工厂，注塑件订制服务：机械加工注塑加工各种尼龙件 耐磨塑料件 含油尼龙轴套、高耐磨塑料尼龙件 超耐磨塑料件、注塑加工尼龙件，

塑料件加工生产，尼龙塑料件、 异形注塑件定制生产 高强度尼龙件、塑料制品生产 注塑模具定做 尼龙ABS零件设计 塑料件、增强尼龙制品注塑

塑料尼龙制品配件 阻燃尼龙塑料制品异形件加工、PA ABS PP PE POM TPU加工、注塑尼龙塑料配件制品、制作塑料零配件 机械塑料件订做

高韧性耐高温塑料产品 耐磨尼龙加工件 来图来样加工均可

目前市场上常见的线圈骨架材料有PA，PBT以及PPS等。随着市场竞争的日趋激烈，电子产品厂家不断的从提升产品性能方面来迎合消费者的需求。在这种需求下，凸显了综合性能优异的PPS材料优势。与改性尼龙相比，PPS吸水率、收缩率远低于尼龙，具有更佳尺寸稳定性，在电气性能方面也远超前PA材料；与PBT相比，PPS材料除了具有PBT的特性外，还具有更高的耐热性和长期使用温度，力学性能和电性能也更优于PBT材料。一起来看看PPS工程塑料应用于线圈骨架都具有哪些优势吧。

- 1、热性能：PPS具有难燃性和优异的耐热性。PPS料的连续使用温度可高达220℃，短期可耐260℃，热变形温度超过260℃，是目前使用温度高的热塑性工程塑料之一。
- 2、耐化学性：PPS改性塑料具有卓越的耐化学性和耐溶剂性，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓硝酸和王

水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175度时不溶于任何已知的有机溶剂，PPS与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

3、电性能：PPS材料的电性能尤其是高频电性能是其他材料难以匹敌的。介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，具有稳定的绝缘强度，是制作线圈骨架的优质材料之选。