

西门子长春中国授权一级总代理商

产品名称	西门子长春中国授权一级总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

西门子长春授权一级总代理商参数

将参数分配给模拟模块的常规步骤在各章节中有介绍模拟量输入模块测量值中的诊断消息
无论参数设置如何，所有模拟量输入模块都将返回测量值 7FFFH 作为对错误的反应您只能为 SM 431；AI
8 x 14 位设置强平滑说明

模块规范中的操作限制和基本误差限制的百分比值始终是指模块额定范围内可能的输入值和输出值具有
4 A 输出电流的电源模块可以保持 6 A 的输出电流 300 ms接收 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-7 接收
IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED（红色）设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起运行状态
SIMATIC S7 的自动化系统会识别下列操作模式或简单模式：STOP、STARTUP、RUN 和

HOLD可以在“客户支持 FAQ”页面的 ID 12436891 下找到更多信息R-4L：电阻（4 线制连接）600 A
数字化模拟值在“电阻测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出56 WR_DPARM

将参数(数据记录 0 或 1)从 CPU 传送到地址的信号 模块IC M+ M- IC+ IC- SE+ SESO AGND 图 5-13
电阻温度计与电隔离模拟量输入的 3 线制连接IC+ 恒定电流线路(正极) IC- 恒定电流线路(负极) M+
测量线路(正极) M- 测量线路(负极) 电阻温度计的 2 线制连接对于 2 线制连接，请桥接模块的 M+和
IC+以及 M-和 IC-端子 从 RUN 到 STOP IM 切换到 STOP 模式测试机械环境条件

下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息表格 5-58 SM 431；AI 16 x 13 位的参数 参数
值范围 缺省设置 1 参数类型 适用范围 测量 测量方法 禁用U 静态 通道 U 电压 4DMU 电流(4 线制传感
器) 2DMU 电流(2 线制传感器) 测量范围有关输入通道可组态测量范围的信息，请参见“SM 431; AI 16
x 13 位的测量方法和测量范围”一章