

刚水防水涂料 灰黑 1 (m²/kg)

产品名称	刚水防水涂料 灰黑 1 (m ² /kg)
公司名称	江门市新会区罗坑德鑫化工建材厂
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰黑 耗漆量:1 (m ² /kg) 耐碱性:1 ((96h))
公司地址	中国广东 江门市 江门市新会区罗坑镇工业区德鑫化工建材厂
联系电话	86-07506485778 13802613551

产品详情

漆膜颜色	灰黑	耗漆量	1 (m ² /kg)
耐碱性	1 ((96h))	固体含量	1 (%)
耐水性	/	表干时间	1 (h)
品牌	德鑫	液态类型	反应型
单件净重	1 (kg)	产地	江门市
储存期	/	外观	/

德鑫js刚性型防水涂料

产品特性

- 1.可以潮湿基面上施工
- 2.与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗透入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应；与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3.浆料干固后无需要再做砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4.用于迎水面或背水面防水。
- 5.本产品材质的主要成分为无机材料，耐老化、环保。
- 6.良好的透汽性，保持基体的干爽。
- 7.无毒、无害、环保型产品。

适用范围

1室内外墙体防水、防潮。

2工厂厂房、地板、地下停车场等具有稳定结构的建筑部位的防水

基面预处理

1基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱物及其它碎屑物质。

2明显的孔缝、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的边缘应除去。

3若基面干燥，需润湿基面至无明水为佳。

施工工艺

1将水倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入液体中，并充分搅拌成均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状。

2混合比例 用于涂刷25kg粉剂:7-8kg水；用于抹压25kg粉剂：6-7kg水

3用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，不可漏刷。

4涂刷第二层应与前一层涂刷方向交错

技术参数

抗渗压力28d 0.8mpa

抗折强度28d 3.5mpa

粘结强度 1.0mpa

抗压强度 18mpa

安定性 合格

初凝时间 20min

终凝时间 24h

技术参数

抗渗压力28d 0.8mpa

抗折强度28d 3.5mpa

粘结强度 1.0mpa

抗压强度 18mpa

安定性合格

初凝时间 20min

终凝时间 24h

包装规格

25公斤/包

德鑫js韧性防水涂料

一、产品简介

防水浆料是一种丙烯酸类高聚物改性的水泥基双组份防水涂料，又称为：js聚合物水泥基复合防水涂料。由32.5级以上的优质水泥、石英砂、精选助剂的粉料和液态高聚物添加剂科学合理级配而成。无机粉料与有机添加剂混合搅拌均匀，发生化学反应，组成高份子聚合物防水涂料，涂刷于防水施工基面，干透后，能够形成一层坚韧的弹性防水膜，既有优异的防水性能，又完全满足环保要求。另外，该防水膜与钢筋混凝土、水泥砂浆层有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，使辅助防水层与结构体形成整体防水体系，有效、长久（与结构体混凝土或水泥砂浆层寿命一样）地阻止了渗漏水的渗透。

二、特征优点

能够在潮湿或干燥的多种材质基面施工，提高施工效率，缩短工期，降低施工费用；所形成的坚韧防水膜具有良好的呼吸透气性能，方便于下一个工序施工（如批

荡、铺贴瓷砖、扇灰等）；不污染环境，对人体无害，是食用水池防水工程的首选；防水层具有优异抗紫外线性能，良好的耐老化、抗收缩开裂性能可作外露式防水施

工，不需要加做特别的保护层；粘结力特强，可作为界面处理剂（例如：夹板面、高密度板面、中纤板面、光滑瓷砖面等做界面处理，起中介作用，增强粘贴可靠性）；

调整配合比例也可直铺贴大理石、瓷砖或要求高的特殊性粘贴工程；加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色图案涂层。

三、适用范围

适用于卫生间、厨房、外墙、阳台、养鱼池、游泳池、地下室、地下隧道、桥墩、桥梁、预浇桩位、井坑、挡土墙、花槽、落水口等防水工程；新旧混凝土、砖砌体、预浇体、室内外轻质砖墙墙面、地面、水泥砂浆批荡底、木材、石膏板、夹板、高密度板、沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯851、911等构成底材基面均可施工。

四、操作工艺

将防水浆料的液体高聚物无机添加剂（9kg/桶）倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入防水浆料的无机粉料（25kg/袋），充分搅拌3~5分钟直至搅拌成无小粉团的均匀胶浆（建议采用400~500转/分钟的电钻来搅拌，会取得最好搅拌胶浆效果）；做防水一般涂刷两遍或两遍以上，采用油漆毛扫均匀涂刷第一遍干透（一般需要1~3小时）后，方可涂刷第二遍。防水涂层干透时变为深灰色，用手触

摸不易粘丝、不易破损。

五、施工要求

防水施工基面在施工过程中必须保持湿润，但不能有明水（地面有明水必须拖干）；防水施工基面若能提前预湿，则防水效果更好；基面要求干净、平整、牢固、无渗漏，有渗漏水时，必须采用敬业牌创新堵漏王先止水；搅拌好的防水胶浆最好在6小时内用完。桶内已表干的胶浆要刮掉，严禁使用；天气寒冷、施工环境不通风、地下室特别潮湿等施工欠佳的情况下，干固时间相对较长，做下一道工序施工，要特别注意是否对防水层有影响。

六、产品包装

双组份：25kg粉(袋)+9kg液(桶)/套（净重）。

七、施工用量

36kg/套，防水施工涂刷两遍可覆盖面积为：20-25m²；防水涂层厚度为1.2~1.5厚。

八、保存时间

原封包装储存，保存期为一年

收藏此信息

收藏此信息