

气动中心架台湾AUTOLING

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 气动中心架台湾AUTOLING |
| 公司名称 | 苏州德乐信机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市东中市301号6303室（注册地址） |
| 联系电话 | 86 0512 65720365 13771768766 |

产品详情

氣動自定心中心架

型號：SAP (4-310mm)

（帶噴水 / 氣清潔功能-選擇項）

自動定心氣壓缸，小體積、高速度、

高精度，可與機械手匹配安裝，便於自

動化生產線大批量使用，提高生產線自

動化效率，可非標定制。

AUTOLING型號尺寸

SAP-432

SAP-850

SAP-1062

SAP-12102

最小夾持直徑

1

0

2

| | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|
| 最大夾持直徑 | C2 | 32 | 50 | 62 | 92 |
|--------|----|----|----|----|----|

| | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|
| 最大開口(不含防護罩) | C3 | 34 | 52 | 65 | 96 |
|-------------|----|----|----|----|----|

| | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|
| 最大開口(含防護罩) | C4 | 32 | 50 | 63 | 94 |
|------------|----|----|----|----|----|

| | | | | |
|---|----|-----|------|-------|
| A | 30 | 404 | 22.5 | 106.3 |
|---|----|-----|------|-------|

| | | | | |
|---|----|----|------|------|
| B | 40 | 34 | 47.5 | 96.8 |
|---|----|----|------|------|

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| C | 40 | 5 | 5 | 20 |
|---|----|---|---|----|

| | | | | |
|---|----|----|----|-----|
| D | 40 | 20 | 32 | 205 |
|---|----|----|----|-----|

| | | | | |
|---|----|-----|----|----|
| E | 46 | 405 | 18 | 70 |
|---|----|-----|----|----|

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| F | 40 | 35 | 34 | 35 |
|---|----|----|----|----|

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| G | 35 | 38 | 35 | 70 |
|---|----|----|----|----|

| | | | | |
|---|----|----|------|------|
| O | 32 | 35 | 30.5 | 39.8 |
|---|----|----|------|------|

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 手臂厚度 | K | 2 | 3 | 5 | 5 |
|------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 滾輪厚度 | L | 3 | 7 | 2 | 9 |
|------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|----|
| 滾輪直徑 | M | 3 | 7 | 9 | 35 |
|------|---|---|---|---|----|

| | | | | |
|---|----|----|-----|----|
| P | 40 | 37 | 4.5 | 38 |
|---|----|----|-----|----|

| | | | | |
|----|--|---|---|----|
| P1 | | 6 | 0 | 10 |
|----|--|---|---|----|

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| P2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
|----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|
| 固定螺栓 | P3 | 0 | 8 | 5 | 4 |
|------|----|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| S | | 3 | 1 | 4 |
|---|--|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| T | 0 | 7 | 4.5 | 8 |
|---|---|---|-----|---|

| | | | | |
|---|----|---|---|-----|
| V | 25 | 3 | 4 | 4.3 |
|---|----|---|---|-----|

| | | | | | |
|------|-----------------|-----|---|-----|-----|
| 活塞面積 | cm ² | 4.9 | 3 | 2.5 | 9.5 |
|------|-----------------|-----|---|-----|-----|

| | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 操作油壓 最小/最大 | bar | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 3/6 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------|-----|---|----|----|----|
| 滾輪最大夾緊力 | dan | 8 | 25 | 25 | 40 |
|---------|-----|---|----|----|----|

| | | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 滾輪最大圓周線速 | m/min | 300 | 300 | 280 | 260 |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|------|----|------|------|------|------|
| 定心精度 | nm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|------|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|
| 重複定位精度 | nm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|----|----|-----|---|---|---|
| 重量 | kg | 3.5 | 5 | 7 | 2 |
|----|----|-----|---|---|---|