

# 【新品安科瑞】ARCM600-Z智慧用电模块集漏电检测，温度检测，电压电流检测，电弧检测，分合闸控制，限流保护为一体。

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 【新品安科瑞】ARCM600-Z智慧用电模块集漏电检测，温度检测，电压电流检测，电弧检测，分合闸控制，限流保护为一体。 |
| 公司名称 | 安科瑞电气股份有限公司   |
| 价格   | 1260.00/件   |
| 规格参数 | 品牌:安科瑞<br>型号:1260.00<br>产地:江苏江阴                             |
| 公司地址 | 上海市嘉定区育绿路253号   |
| 联系电话 | 021-69153956 15221955764                                    |

## 产品详情

### 一、简介

ARCM600 系列电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统，该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火的集中监控管理。

ARCM600 系列电气火灾监控设备（以下简称监控设备）通过二总线与多台电气火灾监控探测器相连，构成集散式电气火灾监控系统，实时监控电气线路的工作状态。监控设备能实时接收处理各路探测器发送的漏电、温度信号，同时在液晶屏幕上显示，当发生漏电或超温报警时，监控设备能发出声光报警信号，在屏幕上显示故障位置及报警类型，并具有数据存储、查询和报警控制信号输出等功能，还具备对探测器的远程复位控制功能。监控设备结构合理、体积小、可靠性高、功能较强、维护方便、xingjia bigao，系统界面直观、易用。执行标准：本设备符合国家标准 GB14287.1《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》

### 二、功能概述

#### 1. 监控报警功能

监控设备能接收多台探测器的漏电和温度信息，报警时发出声光报警信号，同时设备上红色“报警”指示灯亮，显示屏指示报警部位及报警类型，记录报警时间，声光报警一直保持，直至按显示屏“复位”按钮（按键）远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮（按键）手动消除。

## 2.控制输出功能

当被监测回路报警时，控制输出继电器闭合，用于控制被保护电路或其他设备，当报警消除后，控制输出继电器释放。

## 3.故障报警功能

通讯故障报警：当监控设备与所接的任一探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时，监控画面中相应的探测器显示故障提示，同时设备上的黄色“故障”指示灯亮，并发出故障报警声音。

## 4.自检功能

检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。

## 5.报警记录存储查询功能

当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时，将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在设备中，当报警解除、排除故障时，同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。

## 6.对探测器控制功能

通过监控软件操作，可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。

## 7.权限控制功能

为确保监控系统的安全运行，监控设备软件操作权限分为三级，不同级别的操作员具有不同的操作权限。