

角铁法兰厂家 角铁法兰 镀锌风管加工厂

产品名称	角铁法兰厂家 角铁法兰 镀锌风管加工厂
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

砖结构风道与金属风管连接处不严密

漏风严重，能源浪费主要影响：整个系统风量损失过大，无法满足风量要求，并造成能源严重浪费。可能的原因：若风管系统采用组合式法兰风管，可能是咬口缝和法兰插条接缝处及孔洞缝隙处未用密封膏封严；管片下料咬口留量超过标准要求等。砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密。应对措施：中压风管可采用按钮式咬口；高压风管或洁净系统风管四角处应用转角咬口缝或联合角咬口。

风管吊装:按系统编号和标记进行安装

风管吊装：按系统编号和标记进行安装；检查安装部位分管的尺寸，法兰安装是否正确；风管及法兰制作允许偏差是否符合规定；风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。吊装风管，在风管下安装横担和防震垫，角铁法兰厂家，用平垫、弹垫、螺母固定横担。按设计要求安装连接风管、通风系统部件，对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。一个完整的除尘系统包括吸尘罩、通风管道、除尘器、风机四个部分。襄阳风管生产厂家通

风管道是运送含尘气流的通道，襄阳风管生产安装厂家将吸尘罩、除尘器及风机等部分连接成一体。管道设计是否合理，角铁法兰加工，直接影响到整个除尘系统的效果。

风管空气温度70度以下，角铁法兰风管厂家，法兰垫应为橡胶板，闭孔海棉橡胶板密封胶带或其他弹性闭孔材料。风管空气温度70度以上，法兰垫应为石棉橡胶板。风管支架风管水平安装，边长尺寸小于等于400mm，角铁法兰，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。

角铁法兰厂家-角铁法兰-镀锌风管加工厂由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海琦机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，联系人：王长海。