

纸箱定做 勇华纸箱包装公司 万宁纸箱

产品名称	纸箱定做 勇华纸箱包装公司 万宁纸箱
公司名称	海南勇华纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边
联系电话	18689510668

产品详情

选择纸箱包装的材料：根据您的货物重量和您自己的成本，合理选择纸箱的材料。纸箱是用纸板做的，所以你需要了解纸板的概念。普通纸箱由瓦楞纸板、瓦楞纸板、平面纸、瓦楞纸、芯纸和衬纸制成；材料的质量通常与每平方米的重量有关。每平方米的重量越重，质量越好。一般来说，万宁纸箱，纸箱的纸张外观光滑，手感坚硬。整个市场上的纸张不会有较大差别。

5、较小订货量问题：纸箱厂家存在订单量小的问题。小订单数量为30平方米。不同纸箱厂家的低订货量不同。通常建议一次制作较多的纸箱。订得越少，价格就越贵。

6、样品盒：如果确定与纸箱制造商的合作意向，并同意报价单和合作方式，可让纸箱厂家提供样品箱。一般来说，纸箱样品不打印，但主要是确定纸张、尺寸和工艺质量。

7、特别提示：纸箱硬度：只要是连续下雨或下雨天，即使是原来的硬纸箱也会变软。

8、纸箱颜色：所有纸箱和纸板的颜色不能与上次相同。如果颜色要求高，我们应该与纸箱厂家沟通。

包装纸箱定制的基本条件：确定纸箱的长度、宽度和高度

1、三层纸箱的纸张厚度约为3.5mm，五层纸箱的纸张厚度约为7mm。因此，应该先测量实际物品的长度、宽度和高度。然后增加纸板箱的厚度（尽量在纸板箱高度增加0.5mm）。这是纸箱的外箱尺寸。通常，纸箱厂默认为外箱尺寸。外盒尺寸设计：一般情况下，仅当宽度数据较小时才设计为节省材料。因此，根据货物告诉纸箱厂是外箱尺寸还是内箱尺寸。

2、纸箱厚度的选择：纸箱按瓦楞类型分类：纸箱厚度一般为三层、五层、七层和九层。三层厚度约为0.3mm，纸箱定做，五层厚度约为0.7mm，七层厚度约为0.9mm。第三层也称为单坑，第五层也称为双坑。

强化和硬化纸箱的厚度相同，只是除以硬度。

3、印刷问题：一般来说，印刷的表面积越大，成本就会高。当然，这也取决于颜色的数量。纸箱一旦打印出来，就不能修改。因此，必须多次与纸箱制造商确认印刷内容。有些小错误可以用类似纸箱外观颜色的自粘标签或温水标签覆盖，但不够美观。应尽可能提供确认好的印刷材料，定制纸箱，并监督纸箱制造商严格按照要求印刷。

（3）防潮。纸张吸湿性强，对空气湿度非常敏感。纸张中的水分含量是随着空气的湿度而变化的，所以贮存纸张要选择清洁干燥的地方。纸张堆放时，要垫搁脚。不能紧贴墙壁堆放。存放纸张的库房和车间的相对湿度好保持在60%——70%。（4）防晒。纸张含有木质素，要避免阳光直接曝晒。纸张曝晒后纸中水分蒸发，纸张变脆或者变形，严重时不能上机印刷。（5）防热。纸张贮放时温度不易过高。超过38℃时，定做纸箱，纸张的强度显著下降，尤其铜版纸类会粘结成块，变成废品。存放纸张的库房和车间的温度在18——20℃为宜。（6）防折。纸张折包堆放时，要避免一折三叠地堆放。堆放时纸的四边不可交错凸现，否则会使凸出的部分、起绉、变色等，因此纸张要码放整齐。

纸箱定做-勇华纸箱包装公司-万宁纸箱由海南勇华纸箱包装有限公司提供。海南勇华纸箱包装有限公司位于海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前勇华纸箱包装在纸箱中享有良好的声誉。勇华纸箱包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。勇华纸箱包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。