

KELONG精卫蓄电池6-GFM-150-YT 12V150AH外壳材质耐高低温阻燃

产品名称	KELONG精卫蓄电池6-GFM-150-YT 12V150AH外壳材质耐高低温阻燃
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精卫蓄电池 型号:6-GFM-150-YT 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

科华精卫6-GFM-150-YT是一款专为UPSEPS电池直流屏而设计的蓄电池，具有12V 150AH的高容量。以下是该电池的详细介绍：

科华精卫6-GFM-150-YT采用先进的铅酸蓄电池技术，具有高容量和稳定性，适用于UPSEPS电池直流屏的应用场景。

该电池具有以下特点和优势：

1. 高容量和长寿命：科华精卫6-GFM-150-YT具有150AH的高容量，能够存储大量的电能。它采用优质的铅酸蓄电池设计，具有较长的使用寿命。

2. 专为UPSEPS电池直流屏设计：该电池经过专门设计，用于UPSEPS电池直流屏，能够提供稳定的直流电源，确保设备的持续供电。

3. 高性能和稳定性：科华精卫6-GFM-150-YT具有稳定的电流输出和高效的能量转换特性。它能够在电网突发故障或停电情况下迅速响应，为设备提供可靠的备用电力供应。

品牌 精卫

型号 6-GFM-150-YT

化学类型 铅酸蓄电池

电压 12

类型 储能用蓄电池

荷电状态 免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构 阀控式密闭蓄电池

额定容量 150ah

外型尺寸 495 200 225

产品认证 CCC

适用范围 ups蓄电池

产品简介精卫6-GFM-YT系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，能为用户提供周全的保护。产品特点免维护的设计
高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重超长的使用寿命
独有配方，有效抵抗极板腐蚀；的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命 浮充设计寿命可达6年以上（25）

极小的自放电电流

高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作合理的安装和结构设计
采用国际化结构设计，安装方便，易于维护电池充电注意事项 具有稳定标准的充电电压
长时间未使用电池应进行均充调整电池 均充至90以上容量时应进入浮充使电池达到大容量应用领域
电力直流系统机房 通信直流系统机房 UPS配套应用

6 - GFM - YT系列产品规格

序号	电池型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	参考重量 (kg)
1	6 - GFM - 7 - YT	12	7	151	66	96	2.6
2	6 - GFM - 24 - YT	12	24	165	125	177	9
3	6 - GFM - 38 - YT	12	38	197	165	176	14
4	6 - GFM - 65 - YT	12	65	350	166	175	23
5	6 - GFM - 100 - Y T	12	100	408	174	235	33