

# 油烟净化器 宇风环保设备公司 福建油烟净化器

产品名称	油烟净化器 宇风环保设备公司 福建油烟净化器
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

## 产品详情

### 餐饮油烟净化器注意事项

- 1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m<sup>3</sup>/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。
- 2、净化器可室内、室外安装，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命，净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。
- 3、机器在安装前好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
- 4、机器的进出风口可以随意互换，油烟净化器，进风口方向必须要有过滤网。
- 5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，净化器好安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口好不能有弯头。
- 6、设备箱体必须安全接地。
- 7、接好排油管（注意：不能堵住排油口）
- 8、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，（此数据仅供参考，福州油烟净化器价格，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的大处理风量时会影响净化器的净化效果）。风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速好能在6m/s以下。

9、净化器通过发兰与排风风管连接，所有连接应密封、防止漏油。

10、确保安全，福建油烟净化器，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到在启动净化器之前必须先启动风机运作10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

另外一种情况是在电场受损变形的情况下，电场电板因变形而改变排列间距，导致电场电压不均匀，在电板变形的地方，会因为间距变小而产生打火现象，并发出异响。如果出现这种状况，需要及时将电场取出并手动恢复，不可修复的情况下需要更换电场。

但如果电压过高的情况下，也会因此引发打火发出异响现象。电场打火时，福州油烟净化器批发，除了发出异响影响周边之外，还会对设备的净化效果造成一定影响，因此需要及时排除！

所以以上可能是造成油烟净化器出现异响的原因的总结，为了不影其正常使用，我们还是要做好定期的清洁及检修工作的。

油烟净化器的保修期是多久？过了保修期维修怎么算？

餐饮油烟净化器在保修期内的维修是免费的，正常的保修期是为期一年，过了保修期要是想维修餐饮油烟净化器设备也是可以的，但是维修会收取一定的人工和更换的材料费用。要是这样的话维修并不是那么贵，好是找你所选购的餐饮油烟净化器厂家维修。

选购餐饮油烟净化器的时候可以咨询餐饮油烟净化器的业务员问一下产品的保修期是多长时间，一般的餐饮油烟净化器厂家的保修期是在一年左右，具体还有没有其他的保障就看餐饮油烟净化器厂家的情况而定，对于过了保修期之后要维修餐饮油烟净化器维修都是要收取一定的人工和配件的成本，不过要看情况而定，要是多的话那就考虑再找维修，这种问题可以在选购餐饮油烟净化器设备的时候先问清楚。

油烟净化器-宇风环保设备公司-福建油烟净化器由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！