

科华UPS电源YTG3315工频机塔式三进三出15KVA/13.5KW

产品名称	科华UPS电源YTG3315工频机塔式三进三出15KVA/13.5KW
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3315 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源YTG3315工频机塔式三进三出15KVA/13.5KW

科华UPS电源额定容量 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 140KVA 160KVA 交流输入电压范围 $380V \pm 25\%$ $380V \pm 25\%$ 频率范围 $50Hz \pm 10\%$ 旁路输入 220V 380V 控制方式 采用 IGBT 技术, PWM 脉宽调制技术 操作方式 触摸屏液晶方式 工作效率 $> 95\%$, ECO 经济运行模式 直流系统 直流类型 直流屏或电池 (电厂型 UPS) 全密封铅酸免维护蓄电池 充电时间 8 小时内充电 90% (电池充电时间) 工作方式 接直流屏或电池 蓄电池组 充电电压 220V/384V (可选) 384V 396V 408V 交流输出 输出电压 $220V \pm 1\%$ $380V \pm 1\%$ 型号 15911127756 输出频率 $50Hz \pm 0.5\%$ 输出波形 正弦波 功率因数 0.8 滞后 谐波失真 $< 0.5\%$ THD (线性负载) $< 1\%$ THD (非线性负载) 过载能力 125% 10 MIN, 150% 1 MIN 用户界面 显示方式 LED 显示 LCD 显示, 触摸屏 通讯接口 RS232 RS422 RS485 (可选) 冗余配置 可多八台并联 可选件 长延时电池, 标准电池柜, 非标准电池柜, 旁路调压器柜 远程监控面板 隔离变压器 输出配电柜/逆止阀 (接电厂直流时)。

科华UPS电源YTG3315工频机塔式三进三出15KVA/13.5KW

科华智能高频UPS, 采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术, 具有高效率、高功率因数等特点, 节能效益显著, 大幅减少运营成本, 集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体, 满足恶劣电网环增的电力保护, 为负载提供纯净、安全、稳定的电源。采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术, 具有体积小、重量轻, 发热量小等特点, 完全满足恶劣电风环境的电力保护。有机架, 立式两种机型可选, 提高机房利用率

科华 YTR1102L 采用在线式单进单出, 额定输出容量为 2KVA, 输入电压范围为 176-276V, 输入频率范围为 45-55Hz, 输出电压范围为 $220+0.2\%V$

输出稳定度高，零中断时间，采用智能型RS232通讯，软件监控配置，RS232数据通讯接口，实现软件监控，支持KELONG SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性:

输入功率因数高绿色环保系数强:先进的电源PFC控制技术,交流输入功率因数 >0.98 ，减轻电网负荷:体积小、性能高、重量轻、可靠性高，完善的保护功能，三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力 UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行输入过电压保护，避免高压电网威胁设备的安全。

许多机规工程师部企园划此美无酶的PS解决计划为要害负载供给支，不过他们的规划计划在-定及到现划计可用性期，例如，并展串冗余、分布式冗余、热筒接、热同步、路并联品结、现体系以及病预警体系等，这些都是规规工程师或制商赋予不同集备计规称号这些称的问关于不同的用户，它们可能具有不同的含义，能存在许多种期3方法。尽管现在市场上的S集备名多不同是大，但常用的不外乎5种。这5种计划包含0容@串联冗余并冗余@式冗余双体系。体系集备计划时，应当依据负载的要害度而定。此外，蛋老虎停机所带来的影以及公司的危承受能力，这样才能更好地地铁到通自的体系集备计划。

UP电源供配电体系(双总线冗余UPS供配电体系图)