科华UPS电源YTG3320/20KVA矿用机房应急

产品名称	科华UPS电源YTG3320/20KVA矿用机房应急
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3320 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源YTG3320/20KVA矿用机房应急科华UPS电源YTG3320
工频主机整流部分:将输入的交流市电转变为稳定的直流，送入逆变设备。

逆变部分:将外部直流或经过整流后的直流电源转变为稳定的正弦波交流电源。

控制部分:控制逆变器电源跟随基准市电，并与其保持相同的相位和频率，自动调节，并使电源在规定的范围内，按照设定的保护定值运行或保护。

显示部分:采用LCD及LED状态模拟盘，准确反映设备运行状态及故障信息。

切换部分:采用继电器或静态电子开关，对旁路、市电和逆变器输出电源进行自动切换。管理主机对环境进行温度控制要求水平不高，0-40范围问题都通过正常发展作，但要求学生机房要清洁、少尘，不然的活灰尘加上限会到 起UPS主机系统工作时间不正常，靠电洲对混高达司求我们比较苛刻，标性以及使用不同温度为25C，平时生活不能完全超出15-30C范围，温度大所或者抬高，会使董电地容量不所下降，温度每下降1C，其容量下降1%，其放电容量会随温度升高而增加，但寿命大大降低。如果在高温下长期资金使用，温度每升高10 ° C，电池寿命约减少企业一半

主机中没置的参数不应随意更改，特是电池组的参数，这将直接影响其使用寿命，但着环境温的变化，浮充电应相应调整，浮动充电电压应增加18C(相对于12伏电池，每1C增加环境温度，当无外接电源时，UPS不间断电源系统应避免带负勤UPS自动，先关闭各负裁，UPS电源系统启动后再打开负载，由负载源间供电时会有中击电流，多个负载的,中击电流加上其他设备所需的供电电流会导致科华UPS瞬间过载瞬间过载，变流器损坏严重。如果可能的话，将多个负载分组并逐个打开。

YTG33???10-160kVA?UPS?????????
??????????????????????????10?20?30?40?50?60?80?100?120?160kVA?

YTG33??????UPS???????????????? ??? ??????

??(??????????????) ??????
??????UPS??????????????

型号	YTG3310	YTG3320	YTG3330	YTG3340	YTG3350	YTG3360	YTG3380	YTG33100	YTG33120	YTG33160
参数										
尺寸(宽×深×高) (mm)	500×600×1180			500×800×1600				700×800×1800		
进线方式	标准下进线，支持加装进线柜实现上进线									
重 量(kg)	230	260	300	400	430	450	520	600	650	825

???????????“/B”????YTG 33100???????YTG/B 33100?????????

3.3?????

型 号	后备时间	电池	电池柜/电池架
YTG(/B)3310	30分钟	38AH*29	（B16）*1
	1小时	65AH*29	（B32）*1
	1.5小时	65AH*29	（B32）*1
	2小时	100AH*29	（B32）*1
	4小时	65AH*58	（B32）*2
YTG(/B)3320	30分钟	65AH*29	（B32）*1
	1小时	100AH*29	（B32）*1
	1.5小时	65AH*58	（B32）*2
	2小时	100AH*58	（B32）*2
	4小时	100AH*87	（B32）*3
YTG(/B)3330	30分钟	100AH*29	（B32）*1
	1小时	100AH*58	（B32）*2
	2小时	120AH*58	（B32）*2