防水落地式576芯光缆交接箱询价

产品名称	防水落地式576芯光缆交接箱询价
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	普纬达:-40℃～+60℃ PWD576:≤95%（+40℃时） 宁波:70 kPa～106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

防水落地式576芯光缆交接箱询价,方便用户操作。均有完善的带线、贮线空间,有足够的绕线盘

(1)焊接处应涂保护套管(2)再把地线排用螺丝连接。(4)永平接地体焊接处应四面焊接,与搭接处应大于250mm。(3)接地体与电缆焊

光纤的盘绕、连接、调度、分配、测试等操作都非常方便。熔接、尾纤的盘绕、固定、熔接、富余光缆交接箱是熔配一体模式。

采用SMC箱体，防护等级IP65，能抵受剧变的气候和恶劣的工作环境；

可实现光缆的直熔并具有富余光纤的盘贮功能；

接盘可抽出至箱体外操作；

适用于带状光缆和非带状光缆；

卡接式安装FC两种适配器，操作简便快捷；

适配器与箱体正面成30°角，既***的光纤的弯曲曲率半径不小于40mm，又可避免光纤中的弧光灼伤眼睛；

光纤的分配和调度均为全正面化操作；

容量：符合设计要求。

性能指标：

使用条件

环境温度：-5℃~+40℃

贮运温度：-25℃~+55℃

相对湿度：≤85%（+30℃时）

大气压力：70KPa~106KPa

光电性能

连接器损耗（包括插入、互换、重复）≤0.5dB

插入损耗：≤0.2dB

互换性附加损耗：≤0.2dB

重复性附加损耗：≤0.1dB（插拔1000次后）。
回波损耗：FC/PC≥40dB FC/UPC≥50dB FC/APC≥60dB
插拔耐久寿命大于1000次。
机架高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000MΩ（500V/DC）。1.3.2.8机架高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。
适用性能指标
标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
光纤活动连接器：符合GB/T12707-1991标准规定。
光纤、光缆应符合GB/T11819-1989和GB/T7424-1987的规定。
密封性能
防尘：优于GB4208/IP65级要求。
防水：80KPa水压，±60°冲击箱体15分钟，水珠不能进入箱内。