

防水落地式576芯光缆交接箱询价

产品名称	防水落地式576芯光缆交接箱询价
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 PWD576: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

防水落地式576芯光缆交接箱询价本标准规定了通信光缆交接箱用防水落地式光缆交接箱普纬达通信设备有限公司生产的防水落地式576芯光缆交接箱询价,方便用户操作。箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘

于2016年11月20日,在宁波市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)进行了询价。询价过程中,普纬达通信设备有限公司技术人员详细讲解了产品的结构、性能、操作、维护等方面内容,并现场演示了产品的操作。询价结果如下:询价产品名称:防水落地式576芯光缆交接箱询价;询价数量:1台;询价地点:宁波市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址);询价日期:2016年11月20日;询价结果:普纬达通信设备有限公司报价1100.00元/台,符合询价要求,确定为成交供应商。

采用SMC箱体,防护等级IP65,能抵受剧变的气候和恶劣的工作环境;

可实现光缆的直熔并具有富余光纤的盘贮功能;

接盘可抽出至箱体外操作;

适用于带状光缆和非带状光缆;

卡接式安装FC两种适配器,操作简便快捷;

适配器与箱体正面成30°角,既**的光纤的弯曲曲率半径不小于40mm,又可避免光纤中的弧光灼伤

光纤的分配和调度均为全正面化操作;

容量:符合设计要求。

性能指标:

使用条件

环境温度: -5 ~ +40

贮运温度: -25 ~ +55

相对湿度: 85% (+30 时)

大气压力: 70KPa~106KPa

光电性能

连接器损耗(包括插入、互换、重复) 0.5dB

插入损耗: 0.2dB

互换性附加损耗: 0.2dB

重复性附加损耗： 0.1dB（插拔1000次后）。

回波损耗：FC/PC 40dB FC/UPC 50dB FC/APC 60dB

插拔耐久寿命大于1000次。

粗架高压防护地每架穿导线电弧现象发生! (500V/DC)。1.3.2.8机架高压防护地与机架间通以直流

适用性能指标

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

光纤活动连接器：符合GB/T12707-1991标准规定。

光纤、光缆应符合GB/T11819-1989和GB/T7424-1987的规定。

密封性能

防尘：优于GB4208/IP65级要求。

防水：80KPa水压， $\pm 60^\circ$ 冲击箱体15分钟，水珠不能进入箱内。