

硫酸镁厂家 桐乡硫酸镁 钰祥林化工有限公司

产品名称	硫酸镁厂家 桐乡硫酸镁 钰祥林化工有限公司
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

产品详情

七水硫酸镁主要用于肥料、制革、印染、催化剂、造纸、塑料、瓷器、颜料、火柴、和防火材料的制造。可用于印染细薄的棉布、丝，作为棉丝的加重剂和木棉制品的填料。

七水硫酸镁主要用于肥料、制革、印染、催化剂、造纸、塑料、瓷器、颜料、火柴、和防火材料的制造。可用于印染细薄的棉布、丝，作为棉丝的加重剂和木棉制品的填料

公司坚持“质量的原则，全部使用新酸！产品的纯度高，质量好，已经通过了ISO9001:2008认证。

主要产品：七水硫酸镁，三水硫酸镁，五水硫酸镁，一水硫酸镁，硫酸镁，硫酸镁肥等。

欢迎新老客户前来洽谈合作！

公司坚持“质量”的原则，全部使用新酸！产品的纯度高，质量好，已经通过了ISO9001:2008认证。

主要产品：七水硫酸镁，三水硫酸镁，五水硫酸镁，桐乡硫酸镁，一水硫酸镁，硫酸镁，硫酸镁肥等。

欢迎新老客户前来洽谈合作！

硫氧镁防火保温板是利用硫酸镁溶液、轻烧粉、聚苯颗粒配合改性剂、发泡剂通过机制或手工生产的一种防火保温材料，适用于民用建筑（特别适用高层）、工业厂房墙体、冷库等的外墙保温系统。硫氧镁

外墙保温板可实现工厂化生产，现场施工时采用胶粘剂粘贴为主、机械锚固为辅的方法将板固定于基层墙体上，再用保温材料填缝和密封材料嵌缝，从而形成一套完整的外墙外保温体系。其主要性能指标如下：

干密度：70kg/m³~250kg/m³

燃烧性能：A1级

导热系数：0.038W/(m·K)~0.070W/(m·K)

抗压强度：0.5MPa

硫氧镁防火保温板也可应用到通风烟道、通风管道、防火隔离带、硫氧镁彩钢夹心板。

硫氧镁外墙保温板与其它防火保温材料相比具有以下优势：

1、防火性能好

硫氧镁外墙保温板主要是无机材料，属A1级不燃材料，能满足外墙外保温及防火隔离带高耐火性的要求。而传统有机保温材料添加阻燃剂，其防火级别只能达到B1级。

2、保温效果好

硫氧镁外墙保温板导热系数低，硫酸镁报价，保温效果突出。

3、轻质高强

密度为150kg/m³的硫氧镁外墙保温板抗压强度达到0.5MPa以上，满足了运输与工程应用过程中对强度的高要求。

4、耐老化性好

硫氧镁外墙外保温板寿命大于25年，符合国家相关规定的要求。

5、抗冻性好

经过连续25次的冻融试验，性能降低率 < 5%，这使得硫氧镁外墙保温板耐候性佳，在复杂的天气变化中仍能保持自身物理化学性能稳定。

6、耐水性好

通过添加防水剂处理后的硫氧镁外墙保温板具有明显的防水性能。

7、价位低

传统的保温材料 (EPS、XPS和聚氨酯泡沫板(PU))，其防火级别达到B1级，硫酸镁价格，市场卖价达到600元/m³；硫氧镁外墙保温板，其防火性能等级为A1级，市场价格500元/m³，具有明显的势。

8、节能环保

无刺激性和有害气体释放，产烟毒性为安全级 (AQ1)，生产过程无有害气体和废物排放。

9、隔音性好

硫氧镁外墙保温板中包含大量独立气泡，吸音能力是普通混凝土的5~7倍。

硫氧镁外墙保温板可满足当前房屋建筑节能需求，提高工业和民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑进行节能改造的材料。

硫酸镁厂家-桐乡硫酸镁-钰祥林化工有限公司由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事氯化镁厂家，氯化镁用处，山东氯化镁的厂家，欢迎来电咨询。