

热镀锌护栏 恒达交通工程

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 热镀锌护栏 恒达交通工程 |
| 公司名称 | 南京恒达交通工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号 |
| 联系电话 | 13770800868 13770800868 |

产品详情

据高速公路护栏板介绍，护栏板简单来说分为两个等级:A和B级，A用于高速公路，B级用于县乡道路。护栏主要的形式-半刚性护栏。它是一种以波纹状钢护栏相互拼接并由主柱支撑的连续结构。这种机构的作用是起到了缓冲和吸收车辆碰撞产生的能量，使得车辆按正确的方向行驶。从而避免交通事故的发生。高速公路护栏A级要求高，国家规范：是中华人民共和国交通行业标准 JTT 281-2007 公路波形梁钢护栏，规范中规定护栏板厚度为4.0，立柱规格为140*4.5打桩用立柱通常高度为2150，混凝土预埋通常高度为1100。用防阻块连接。螺栓为45号钢，AB防盗，柱帽厚度3.0，垫片4.0。

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

- 1、热镀锌——热镀锌是高速公路常见的一种表面处理方式
- 2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。
- 3、热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能好，这种表面处理大多用在环境比较恶劣的环境，河南格拉瑞斯高速公路护栏板，在中国黑龙江、辽宁北部一带应用广泛。

对于高速护栏板的材料：

- 1、路侧和中央分隔带波形梁护栏用的各种材料应符合以下各项规定：

(1) 护栏板，热镀锌护栏，立柱，横隔梁，端头梁及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700—88)的规定.

(2) 拼接护栏板的螺栓应采用高强螺栓，材料可采用20MnTiB，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632 ~ 3633—83)的规定.

热镀锌护栏-恒达交通工程由南京恒达交通工程有限公司提供。“交通工程,市政工程设计,施工”选择南京恒达交通工程有限公司，公司位于：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号，多年来，恒达交通工程坚持为客户提供好的服务，联系人：徐新水。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒达交通工程期待成为您的长期合作伙伴！