

# 移门自粘毛条订购 移门自粘毛条 亿福门窗配件

产品名称	移门自粘毛条订购 移门自粘毛条 亿福门窗配件
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

毛条防火措施、露天、半露天堆场总储量超过5000吨的原料时，应设分堆场，堆场之间防火间距至少保持30米。每垛底面积应小于100平方米，垛高小于6米。堆垛分组布置，每组小于6垛，垛与垛之间的距离大于6米，组与组之间的距离大于15米。堆垛与外墙的距离大于5米。垛基需防潮，堆顶用苫布覆盖，防止雨水、飞火落入垛内。勿用铁丝等金属捆绑苫布，防止雷击产生感应电流。

硅化毛条产品性能符合国家JC/T635-1996行业标准，优点是毛丝挺刮，基板分切整齐，不易倒毛，不吸水，防尘、防风，密封效果较好，可采用于一般要求的推拉门窗上使用。

非硅化毛条优点是价格低廉，建议只能使用在纱窗上，缺点是因丙纶丝未经硅油处理，易吸水，移门自粘毛条订购，吸水后易倒伏，其防尘、防风效果差，不符合JC/T635-1996标准。

新型门窗密封毛条优点是可以长期解决铝合金门窗漏气，漏水，移门自粘毛条，密封棉块使用寿命长的问题，密封块本身结构紧凑，安装方便，使用寿命长。

纱窗密封毛条的过程是：清洗羊毛 混合加油 辊梳 梳理针梳 选择 整个针梳并重新洗涤和干燥

梳针。

现在人们居住的环境中，很有很多噪音的产品，比如说汽车噪音，使用纱窗密封毛条还有很好的降噪效果。

## 毛条防火措施

1. 仓库应避开繁华闹市，靠近市区边缘且有水源的地方，处在该地常年主导风向的上风向或侧风向，并应修筑围墙或采取其他防护措施。原料仓库库房、堆场与室外变电站、建筑物的防人间距应按国家有关规定的具体要求布置。

2. 原料库房和堆场内不得修建建筑，移门自粘毛条厂，库房内不宜设置休息室、保管员办公室。库房的耐火等级、层数和面积应符合有关规定。

通常，它们粘稠且方便。

2.测量需要用钢尺密封的门窗的宽度和长度。

3.切出与门窗长度和宽度相同长度的密封条，并用剪刀剪开。

4.取出一块已经切好的胶带。让我们看看它上面有磁带。您可以先取下磁带。

5.将密封条粘贴在门的边缘，然后粘贴其他需要粘贴的地方。

应该如何选择门窗密封毛条呢？

### 1.气味

如果有任何气味，移门自粘毛条批发，用你的鼻子闻到，正常的PVC材料只会有一点点醇厚的味道，几乎可以忽略不计。

### 2.手拉

取一个密封条，撕下薄的部分。力越强，胶水含量越高。也就是说，密封条的综合性能非常好，你可以考虑购买它。

握住手中的密封条，两个人像绳子一样把它拉到两端。首先，看它是否可以破碎，然后看它是否能够回弹到初始长度，密封条的弹性越好，这意味着在安装密封条后，密封条的变形不会由于长期关门。

## 移门自粘毛条订购-移门自粘毛条-

亿福门窗配件由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是广东佛山塑料材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿福门窗配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿福门窗配件更加美好的未来。