十堰隔离变压器，矿用隔离防爆变压器

产品名称	十堰隔离变压器，矿用隔离防爆变压器
公司名称	平顶山市恒瑞电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市郏县龙山大道东段三元科技产业园
联系电话	0375-5418886 189375993381

产品详情

油浸式变压器厂家直销，油浸式变压器报价，s9系列油浸式变压器，s11系列油浸式变压器，10kv油浸式变压器，6kv油浸式变压器，恒锐变压器全国货到付款，两年包换终身保修

恒锐电气欢迎各界朋友洽谈咨询，更多价格优惠期待您的来电！

恒锐电气15103759631 0375-5599333 qq：2497894496

平顶山市恒锐电气制造有限公司主营产品有：s9、s11、系列10kv级油浸式电力变压器、有载调压电力变压器、非晶合金变压器、scb10型干式变压器、矿用隔离防爆变压器、箱式变压器。产品广泛用于电力、交通、矿山、冶金、建筑、石化、化工、电气化铁道，我们是一家专业从事配电变压器定制化、地铁、城市轻轨、通讯、城乡电网建设与改造等行业的输配电系统，产品销往全国各地。恒锐电气是变压器直接生产厂家，公司所供产品质量、价格、售后服务具有绝对优势！选择恒锐变压器可以让您绕开中间商环节，直接降低采购成本，最重要的是产品的售后服务有权威保障！给力的直销价，完善的售后服务，得到了所有客户的满意认可，如果你有变压器方面的需求，可随时来电咨询。恒锐变压器厂家直销，两年包换，终身保修，人民保险承保。

隔离式变压器抗干扰能力强，能有效地杜绝电网上的杂讯、杂波、高压、浪涌等，为客户的设备提供一个安全的、高质量的电力环境。

产品概况：

隔离变压器一般是指1：1的变压器。它们之间没有联接，原副边绕线圈之间由绝缘纸或绝缘条作隔离。因输入与输出电流做到有效隔离，能起到抑制谐波作用，比较适合于数控型设备、精密设备，且有效功率高。 由于次级不和地相连，次级任一根线与地之间没有电位差，减少了各种杂波和干扰。 本产品系列主要输入输出电压：660v、600v、480v、415v、380v、220v、208v、200v、190v等；接线方式有：△/y，y/y，y/△，△/△，（常规为△/y)。 产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求精心设计与制造。

主要应用场合：

本产品广泛适用于交流50～60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。主要用作安全电源，在工厂、地铁、发电厂、冶金、医院、机场、高层、购物中心、石化、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

产品特性：

1、采用进口优质的高磁通硅钢片制造，确保产品性能稳定、损耗低；

2、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，能有效去除三次谐波和抑制各种干扰；

3、产品线圈采用真空压力浸漆，高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂；

4、产品安全、环保、节能，具有难燃、阻燃、无毒、自熄、防火等特性；

5、产品机械强度高，耐潮湿、盐雾、灰尘能力强，比较适合在重度污染环境下运行；

6、该系列产品噪音低、具有过流过载保护、适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。
隔离变压器在交流电源输入端的特点:

1、采用隔离变压器去掉三次谐波和干扰信号比较严重的电网上的三次谐波和减少干扰信号。

2、采用隔离变压器可以产生新的中性线，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。

3、非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点：

1、防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。

2、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性，得到能反应实际情况的控制信号。

3、若负载不平衡，也不影响稳压电源的正常工作。

订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；

2、变压器的初、次级电压；

3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；

4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

赵明明 0375-5599333 15103759631 qq:2497894496

传真：0375-5599333

网址：http://www.hrbyq.cn

恒锐电气欢迎各界朋友前来参观洽谈，全体恒锐人将会以性价比高的产品恭候您，您的信任是我们的不懈追求，期待您的来电。