

# 镇江逆流蒸发器 博宇品牌优选 逆流蒸发器

产品名称	镇江逆流蒸发器 博宇品牌优选 逆流蒸发器
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

## 产品详情

现在的工业生产所产生的各种废水物质越来越多，而且成分也变得更加难以琢磨，镇江逆流蒸发器，这也大大加大了治理的难度。对于我们每个人来说，废水处理都是与我们息息相关的。随着环境的恶化，我们的各种健康问题都开始显现出来，所以说治理环境，保护环境是一件刻不容缓的事情。我们的环境治理科技是如今同行业当中较为先进的，我们采用的是三效蒸发除盐技术，如果你对这项技术还不是特别了解的话，可以来看看小编关于三效蒸发除盐技术原理分析的介绍

### 蒸发器开机操作要点1

#### 准备操作

蒸发器是一个独立的操作单元系统。开机准备工作十分重要，需做好以下几方面的工作。

1.1系统安装完毕，启用前必须进行水压试验或蒸汽试漏或真空负压实验。试验具体参数根据工艺设计决定。不管用那种方式检查无泄漏才能投入生产，如有泄露必须进行修复。

1.2检查各效罐内是否有工具和杂物遗留，待施工人员全部出罐后，方可关闭人孔。

1.3检查蒸发器系统蒸汽、冷凝水、物料、不凝气、出料管、进料管等所有管路是否联通正确。管路阀门开关是否灵活，将系统应开应关的阀门都调好。

1.4检查测量仪表安全阀、压力表、真空表和温度计等必须经过效验才能使用。

1.5检查加热室蒸发室上的玻璃视镜是否有。

1.6真空泵和冷凝水泵运转正常后才能开始抽真空。

升膜蒸发器，也叫长管垂直蒸发器（LTV），或Kestner蒸发器，逆流蒸发器价格，在20世纪80年代中期之前被广泛应用，此后降膜蒸发器占据了主导地位。升膜蒸发器的原理如下图所示，其加热室由单根或多根垂直管组成，逆流蒸发器多少钱，加热管长径之比为100~150，管径在25~50mm之间。原料液经预热达到沸点或接近沸点后，由加热室底部引入管内，受热沸腾后迅速汽化，所生成的二次蒸汽在管内高速上升，带动原料液沿管壁面向上呈膜状流动并蒸发浓缩，终在加热室顶部达到所需的浓度，逆流蒸发器设计，完成液与二次蒸汽从蒸发器顶部进入分离器，实现完成液和二次蒸汽的分离。二次蒸汽在加热管内的速度不应小于10m/s，一般为20~50m/s，减压下可高达100~160m/s或更高。

镇江逆流蒸发器-博宇品牌优选-逆流蒸发器多少钱由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东博宇——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区，联系人：张经理。