

安全防护棚 定制安全防护棚公司 安徽华胤

产品名称	安全防护棚 定制安全防护棚公司 安徽华胤
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

产品详情

钢筋加工防护棚施工：

- 1.钢筋加工防护棚，工具式钢筋加工棚搭设具体尺寸根据现场实际情况确定。?
- 2.搭设在塔吊回转半径和建筑物周边的加工车间必须设置双层硬质模板防护，底部采用铁皮防护，颜色一面向下。??
- 3.加工车间地面需硬化，安全防护棚生产厂家，宜选用砼地面。?
- 4.加工车间顶部应张挂安全警示标识和安全宣传用语的横幅，横幅宽度宜为?1m。?
- 5.工具式钢筋加工棚需在醒目处挂操作规程图牌，图牌的尺寸为：宽×高=2000mm×1000mm。?
- 6.各种型材及构配件规格为参考值，具体规格应根据当地风荷载、雪荷载进行核算。?
- 7.南方地区，如遇台风应采取防风措施，可设置缆风绳。

防护棚主体结构

(1) 棚架支柱

防护棚顺铁路线方向搭设长9m，安全防护棚，垂直铁路方向宽15m，两侧各设置3个直径426mm、壁厚9mm的钢管支柱，支柱高8.9m，间距4.5m，施工电梯安全防护棚，支柱底座法兰钢板与定做的双排轨道滑

轮车相连。支柱之间用[18的槽钢作横撑和斜撑加固连接。

(2) 分配纵梁

支柱顶面顺铁路方向放置I30型工字钢作分配梁，每根长9.8m，共2根。

(3) 跨铁路横梁

在纵梁上每隔2.25m放置I45型工字钢作横梁，每根长16m，共5根。

当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时，必须设置防护棚及防护通道，以避免发生物体打击事故。在安全防护棚搭设过程中，剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。由于安全防护棚的施工质量会对后期使用的安全产生较大影响，因此，在搭设安全防护棚的过程中应注意一点。防护棚在搭设完成后，施工单位应先组织安全小组组长及安全员、质检员等进行验收，自检合格后报请监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用。

安全防护棚-定制安全防护棚公司-安徽华胤(推荐商家)由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。安徽省华胤钢结构工程有限公司是从事“安全体验馆,安全防护棚,VR虚拟体验”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗经理。同时本公司还是从事安徽安全防护用品，湖北安全防护用品，福建安全防护用品的厂家，欢迎来电咨询。