

聊城木材养生 金龙烘干 木材养生房厂家销

产品名称	聊城木材养生 金龙烘干 木材养生房厂家销
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

我们都知道在进行家具制造的时候往往需要使用木材烘干设备进行木材的干燥，但是您知道吗？在进行烘干之前还需要一个重要的步骤，木材养生房厂家销价格，那就是木材预干工艺，一起来了解一下吧！

还有一种烘干方式就是低温预干，此种方法需要将板材直接置放在预干窑中进行烘干，而且窑内需要配有风机、通风道等设备，低温预干窑可以采用木质构件来进行建造，其内部的通风装置和加热装置容量较小，因此预干周期和气干相比要短，聊城木材养生，而且降等损失要相对小。

5、窑内堆放时：材堆之间前后间距保持在10cm左右，以保证即使板材之间未对齐，也不会形成阻塞，木材养生的原因，影响气流循环；在材堆深度方向，材堆侧面与后墙，材堆与大门间要留有足够空间（气道）；在高度方向上，材堆顶部或所压重物距顶棚距离控制在10—20cm左右；6、材堆长度方向与气流方向垂直，不允许将才堆长度方向顺着气流方向堆放炉气加热常规干燥因不需要蒸汽锅炉，并利用木废料能源，投资费用低、干燥成本低。但因温、湿度难以调节控制，干燥质量不易保证。若干燥窑设计不好，还易烘坏木材和发生火灾。对于中、高实木地板，这种干燥方法应慎用。处于试验阶段，或已初步采用且有发展前途的。主要包括：太阳能干燥。置材堆于东、西、南3面有玻璃壁的干燥窑内，以太阳能为主要热源，或用集能器和贮热器加强热能利用率，以燃烧燃料的热气体为辅助热源，用喷水器及通风孔调节湿度，用风机引起强制循环，达到干燥目的（图4）。真空干燥。把木材置于真空罐内加热，抽真空，造成由木材内部到表面和由表面到外界的水蒸气压力差；又由于木材内的水分在真空下沸点降低，易于气化，就使水分易从木材中蒸发并从真空罐中抽出（图5）。微波干燥。在谐振腔加热器或曲折波导加热器中，由于受微波管发生的、频率为915或2450兆赫的电磁波作用，木材内部因分子间摩擦而产生热量，形成内高外低的蒸气压力差，促使木材快干（图6）。可用于珍贵木材的干燥。红外线干燥。将木材置于辐射板、管的照射范围内，接受近红外（波长0.76~4微米）或远红外（波长4~1000微米）热射线的辐射，木材中的水分吸收辐射能后产生共振现象，可使温度迅速提高，引起水分蒸发。远红外线辐射能的热量转换率优于近红外。若采用材堆干燥方式，则红外线辐射元件主要起加热器作用（图7）。除湿干燥。从窑内抽出的热湿空气在被强制流过除湿装置的蒸发器时，所含热能被蒸发器内气态致冷剂吸取，所含水分凝结成水并被排走；冷干空气流过冷凝器时；从冷凝

器内的液态致冷剂，吸取热能，养生木材料，变成热干状态，并在通过电阻丝加热器时进一步提高温度，再入窑作为介质（图

8）。此方法除太阳能干燥外，大多存在所需投资费用大等问题，正进一步研究改进中。聊城木材养生-金龙烘干-木材养生房厂家直销价格由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临朐县金龙烘干设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。