

# 武汉彩砖 康瑞得

产品名称	武汉彩砖 康瑞得
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

## 产品详情

步道石较于其他石材优势之处

陶瓷小地砖这种材料经济，色泽一致。但是尽管铺设的地基作得很牢，车辆一压或冬夏温度的变化，由于水泥与陶瓷的收缩比不同，故用小陶瓷地砖铺设的路面往往会出现脱落。

亚光红砖是用粘土烧制的，这种砖色泽鲜艳，古朴大方，具有欧美风格，但烧制成本高且浪费土地，故不宜发展和在市政工程中大量应用。

彩砖铺地的要点

首先，在铺砌面层时，切记是要避免在刚铺好的砖面上走动，防止面层因外力导致变形现象的其次，铺设的时候需要把工程分成很多个区域板块，每个单独的区域板块在彩砖铺设过程需要连续完成，以免留下许多的接茬。

在此，落水井口或管道井口与广场砖相接处可以事先加工成圆形，使之密合，此外不可以使用破碎的彩砖进行拼接，免得出现松动和渗漏现象，武汉彩砖价格，影响铺设的美观效果和使用效果。

然后，为了避免面层空鼓、脱落现象的发生，需要在施工时注意基层清理干净、水泥搅拌均匀和地砖铺完要砸实。铺设彩砖未拉线或未用坡度尺控制坡度，落水口过高，会引起倒泛水现象，需要在施工时多加注意。后，彩砖路面使用后出现塌陷现象主要原因是路基回填土不符合质量要求，未分层进行夯实。此外严禁寒冬季节在冻土上铺砌路面，开春后土化冻路面下沉。因此在铺砌彩砖路面板块前，必须严格

控制路基填土和灰土垫层的施工质量，更不得在冻土层上作路面。铺砌彩砖后应养护防止缝隙不严板块松动。另外要控制不要过早上车碾压。

灰土垫层 找标高、拉线 马路牙子 铺砌路面砖 灌缝3.2灰土垫层：

在已夯实的基土上进行灰土垫层的分项操作，按设计要求的厚度分层进行，厚度不应小于100mm。

灰土垫层应采用熟化石灰与粘土的拌合料铺设，拌合料的体积比宜为3：7（熟化石灰：粘土），粘土不得含有机杂质，使用前应予以过筛，其粒径不得大于15mm。熟化石灰可采用磨细石灰，并按体积比与粘土拌合洒水堆放8h后使用。灰土拌合料应拌合均匀，颜色一致，并保持一定湿度。

灰土拌合料应分层随铺随夯，每层虚铺厚度宜为150～250mm，夯实干密度1低值应符合设计要求。

武汉彩砖价格-康瑞得(推荐商家)由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。鄂州市康瑞得雅华建材有限公司位于华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康瑞得在水泥及制品中享有良好的声誉。康瑞得取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康瑞得全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。