

609钢支撑出租 坤鹏航建筑工程公司 北京609钢支撑

产品名称	609钢支撑出租 坤鹏航建筑工程公司 北京609钢支撑
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

钢支撑适用于高层、大跨度结构。钢材原料均匀，塑性、耐性好，609钢支撑施工，结构牢靠性高。钢材内部晶体安排排列细密、均匀，北京609钢支撑，是具有近似各向同性的弹塑性材料，609钢支撑价格，且具有良好的塑性和耐性。钢结构的实践工作状况比较契合目前的计算理论，所以钢结构牢靠度高。

钢支撑设备当挖土挖到支撑施工的工作面后，一道支撑在围护桩压顶盖梁上凿出预埋铁，焊接托架，并测定出该道支撑两头与钢筋混凝土顶圈梁的接触点，以确保支撑与钢筋混凝土顶圈梁笔直，位置恰当，量出两个相应接触点间的支撑长度来校核空中上已拼装好的支撑。

钢筋混凝土支撑整体性好，能适用于各种复杂形状和深度的基坑，荷载水平高，既能受压，又能受拉，亦经得起施工设备的碰撞。但钢筋混凝土支撑材料不可重复性利用，养护周期长，拆除工作量大、困难，形成大量建筑垃圾与粉尘等，不符合目前绿色环保、可持续发展的要求。

综合了传统钢筋混凝土支撑与钢支撑的优点的装配式预应力鱼腹梁钢结构支撑技术已在长

三角、珠三角等地区基坑工程中得到了一定程度的应用，取得了深基坑支护应用经验。与传统钢筋混凝土及钢支撑支护技术相比，装配式预应力鱼腹梁钢结构支撑技术的性体现在以下四方面。

钢支撑的施工要点

- 1) 钢支撑规格的选用按设计要求或按设计轴力及《基坑工程设计规范》(DBJ08-61-97)要求来选用；
- 2) 每根钢支撑的配置按总长度的不同配用一端固定段及一端段或两端段；
- 3) 钢支撑配置时将考虑每根总长度(段缩进时)比围护结构净距小10~30cm；
- 4) 钢支撑安装前将先在围护结构墙或围檩上安装支承牛腿(也可在支承端板上焊接支承件)；
- 5) 钢支撑分段吊装，每段吊装采用两点吊装，吊点一般在离端部0.2L左右为宜；

609钢支撑出租-坤鹏航建筑工程公司-北京609钢支撑由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的桩工机械等行业积累了大批忠诚的客户。坤鹏航带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！