

电动执行器公司 电动执行器 长风自动化实力厂家

产品名称	电动执行器公司 电动执行器 长风自动化实力厂家
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

五、SF-01位发模块

SF-01位发模块的工作电源为AC22V，所用电子元件经可靠筛选，组装完成后采用环氧树脂封装，电动执行器公司，并经高温耐用性试验的位置信号反馈功能模块。位发模块的功能及外形图如下：

位发模块的调试方法如下（以0-10mA，电动执行器，4-20mA为例，0-10V，1-5V等类同）：

在执行机构机械起始点（阀位零位），电子式电动执行器，用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为0mA。

1、0-10mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，阀门执行器电动，使输出电流为10mA，再上、下几次校准下信号即可。

减速器：减速器是将高转速、小转矩的电动机输出功率转变成低转速、大转矩的执行机构输出轴功率的减速传动机构。本减速器系属圆柱齿轮与少齿差行星齿轮减速器的混合机构。进行就地操作时，须将伺服电机的旋钮旋到手动位置，然后将手轮往外拉出，转动手轮，通过齿轮传动，带动执行机构输出轴发生位移。在自动工况时需将手轮向内推进，使摇手不致转动。减速器行星机构的结构示意图如下所示：

位置发送器：位置发送器由传动装置、导电位移传感器、SF-01位发模块、变压器及凸轮——微动开关等组成。输出轴通过齿轮带动凸轮和导电塑料传感器转轴转动将输出轴的位移变化转换为传感器的电阻变化继而通过SF-01位发模块转化为位置信号输出。在带动导电塑料传感器转动的轴上装有2个可调的凸轮可以分别使2个微动开关动作。这两组凸轮——微动开关组成了执行机构的电气限位装置。位置发送器上有2个插头座，其中的14线矩形插头座——连接电源、电机正反转、位置反馈信号及全开、全关触点信

号等；4线圆形插头座——连接伺服电动机。

九、运输和贮存

- 1、执行机构在运输中，应避免雨淋进水，环境温度不得超过60°。运输中注意轻放，千万不能人为的冲击，掉跌，以免损坏仪表。
- 2、电动执行机构应贮存在干燥通风无腐蚀性气体的仓库里，时间不得超过一年半。

十、订货须知

- 1、订货时请注明规格型号，输入信号的类型和行程。
- 2、举例：型号：DKJ-310CX 出轴转矩250Nm，电源电压：AC 220V，带4-20mA DC反馈。

电动执行器公司-电动执行器-长风自动化实力厂家(查看)由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂是一家从事“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长风自动化在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。