

源恒建材alc板 4小时防火墙施工队 济南4小时防火墙

产品名称	源恒建材alc板 4小时防火墙施工队 济南4小时防火墙
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

蒸压加气混凝土轻质隔墙板的几个安装步骤:

- 1、放线、抬板: 在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直，保证安装墙板平直，一块1.49平方的墙板两人能搬运自如。
- 2、锯板: 根据要求用手提机任意切割，调整墙板的宽度和长度，使墙板损耗率降低。
- 3、上浆: 用水泥加中砂(1:2)再加建筑胶调成糊状，4小时防火墙厂家，先用清水刷湿墙板的凹凸槽，再将聚合物砂浆抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。
- 4、装板: 将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起，上下对好基线位置，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

大家如今的建筑工程施工，应用alc板材的地区比较多，为何它应用的这么多，4小时防火墙价格，为什么大家都挑选应用它，下边就要来介绍一下：1、承重性：其板材内部均装有钢筋网片。出示外墙挂板。轻质隔墙板。屋面。混凝土楼板。装饰面板等。2、工程施工方便快捷：alc板材材料为加工厂预制构件商品。高精度。可刨、可锯。为当场装配式建筑板材，采用干工作。安装简单。加工工艺简易。大大缩短施工期。提高工作效率及施工质量。3、合理性：采用NALC做为墙面材料。可比较好的提升建筑物的使用

的面积。降低基本工程造价。不在提升建筑物综合性工程造价的前提条件下。可大大增加工程建筑的舒适度。降低应用耗能。4、艺术创意性：出示纹路板材。材料安装后立即做到砖纹、格子图案、仿石才等实际效果。5、主要用途较为广：alc板材可用以钢筋混凝土、钢结构建筑、写字楼、工业厂房的内、外墙面、混凝土楼板、屋面。服务器防火墙。卸爆墙。钢架结构梁、柱防火安全维护保养。隔音板。旧建筑物加建更新改造等。6、质轻：比例仅有0.5。结构测算作为0.65。7、防火安全：100毫米板材能够做到3.23钟头。150mm板材能够做到4钟头之上。8、隔热保温：传热系数为0.114。其125毫米薄厚材料的隔热保温实际效果能够做到一般370Mm墙体，济南4小时防火墙，是一种能够以单一材料就能做到工程建筑50%的材料。9、隔音降噪：100毫米材料的隔音降噪指标值做到44dB（通过损害）。10、抗震等级：能融入很大的层间角变位。容许层间变位角1/150。采用触点时做到1/120且在常用触点状况下到层间变位角1/20时均不容易造成板材掉下来的状况。11、无性：其每钟头直射量为12 μ /h。

新型轻质隔墙板的吊挂力很强，可以直接穿钉或者上膨胀栓吊挂重物，4小时防火墙施工队，如空调等，不会变形，也可以安装开关盒；空心隔墙板的吊挂力低于新型轻质隔墙板，而且它不可以穿孔也不能穿钉吊挂重物，更加不能安装开关盒等。

除此之外，两种板材也具备其余优点，比如防火、防水防潮、耐高温等，以上内容全部由唐山新材料科技有限公司为大家提供，如果还有任何不明白的地方，可以随时联系我们。除这些之外sp空心板阻燃，隔热性好，另外它能够满足任意切割开洞的需要。晋城空心板的优点轻质水泥隔墙板原材料包括：水泥、泡沫、纸浆、硅质材料、钙质材料等，它的中间是水泥和聚苯颗粒混合而成。

源恒建材alc板(图)-4小时防火墙施工队-济南4小时防火墙由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司是从事“蒸压加气混凝土板,聚苯颗粒轻质复合墙板,ALC板,厂房防火墙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。