

仓库防盗卷帘门出售 顺旺卷帘门厂

产品名称	仓库防盗卷帘门出售 顺旺卷帘门厂
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

电动卷帘”是采用管状电机为动力的一种电动化卷帘机构。它的操作只需拨动电源开关，操作简便、工作安静平稳，是手动卷帘的升级换代产品。电机直接安装在铝合金卷管内，既减少了窗帘箱的体积和力的传动环节，又避免外界对电机的影响，增加了机构的可靠性。卷管为铝合金材料，强度高，且不易变形；表面进行阳极氧化处理，防老化、耐腐蚀。安装支架选用高强度合金钢，抗弯、抗剪强度大，保证机构安装使用的性。

接近开关：1、外形尺寸；2、检测距离；3、工作压力（交流或直流）；4、输出方式（NPN或PNP）；5、输出状态（常开或常闭）6、输出电流。快速堆积门变频器运转中严禁将马达机组投入或切离，否则会造成变频器过电流跳脱，甚至变频器主回路烧毁。在开启故障再启动功能时，马达在运转后会自动再启动，请勿靠近机器，以免发生意外。变频器可以很容易从低速到高速运转，请确认马达与机器的速度容许门板条为双层结构并采取组合拼装方式，这样保持常年无变形，无磨损。它们两端是和铰链螺接，并接各门板之间用密封条连接，这样确保密封而且板条的更换也非常的简，快捷，无需维护人员。由铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部分组成，可选配透明视窗，软连接部分折叠寿命达百万次以上；通过聚氨酯材料的导向轮在铝合金轨道内滑动，高速运行，无摩擦噪音，可以防止外人侵入的同时又可抵御天气变化—&...