

耐火母线槽出售 耐火母线槽 华威耐火母线槽厂

产品名称	耐火母线槽出售 耐火母线槽 华威耐火母线槽厂
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

怎样根据使用环境和安装方式选择母线槽

- 1、室内潮湿场所或有防喷水要求的场所，采用IP65及以级。
- 2、室内洁净场所，采用IP30及以级。
- 3、室内普通场所，采用不低于IP40等级。
- 4、有防腐要求的场所或室外，耐火母线槽供应，采用IP68等级的全封闭树脂浇注母线槽。
- 5、室内有防溅水要求的场所，采用不低于IP54等级。

根据安装方式的不同，选择母线槽时也应注意：

母线槽水平安装，且支架能根据需要设置时，宜采用长度为3m左右的母线槽。当支架间距为6m及以上时，耐火母线槽，应选用超长型母线槽。

当母线槽垂直安装时，宜选用密集绝缘或树脂浇注母线槽，且绝缘材料应采用适用于长期工作温度不低于130 的材料。为避免烟囱效应，当选用空气绝缘母线槽时，母线槽壳体内每单元间应设置阻火隔断。

当母线槽在不同形状的建筑中沿平面安装时，宜选用外壳为矩形的母线槽。当沿圆弧面安装时，宜选用树脂浇注母线槽或圆筒形母线槽。

母线槽在不同环境中负荷电线及母线单元连接不同

母线槽中的电压降系指母线槽内相线对中性线的电压降，负荷集中于线路一端时，负荷可能集中在沿馈

电线路的不同位置，沿馈电线路均匀地分布或类似这样的任何场合，负荷均匀分布线路的电压降只有同样的总负荷集中在线路端的线路的一半，在计算综合负荷时包括近似均匀的负荷段和集中的负荷，我们可把均匀负荷看作一端集中负荷段，取其电压降为同样总负荷的常规电降的一半，这样可以把负荷分成许多集中的负荷分布在沿线的不同距离上，然后计算每一段中所带负荷的电压降。

始端母线单元用于与变压器、配电柜及电缆相连接，其电流规格同直线型母线单元相同。直线段母线单元不能插口的母线槽单元是为了延伸配电线路。带插口的母线槽与插接箱配套使用。根据设备的实际安装位置配置。母线终端盒用于封闭母线槽终止端，以保证母线槽系统的供电安全。插接箱用于将电能从母线槽干线上引出输送到用电设备或高层建筑的各个楼层，箱内装有自动空气开关或深熔断器。根据现场需要，插接箱也可改装成插接式分线箱(内部不装自动空气开关或熔断器，只装设足够容量的接线柱)。

什么是母线槽分接回路及敷设支撑

母线槽可满足6300A额定电流，这一方面优于电缆。安装母线的保险费用比较低，而电缆相对较高。母线槽的分接口可增加分接回路，而电缆需在配电室开始敷设。母线配有标准的安装支架，不需要其他支撑；电缆需用单独的桥架或管道进行敷设。母线槽可在离设备近的位置进行控制，而电缆需在配电室控制。母线槽寿命长，并可重复使用。而电缆寿命较短，耐火母线槽加工，不可以重复使用。

一般情况下，母线槽直流供电系统由交流屏、整流屏、直流屏组成，采用封闭母线槽后需对常规直流供电系统进行调整，在交换机房安装一架或两架大容量直流分屏，耐火母线槽出售，直流分屏内设置大回路输出，在电力机房直流供电系统中安装一架母联屏，其功能为母线输出，其柜体内不设置输出回路。采用封闭母线将直流分屏与母联屏连接，交换机房的直流列头柜取电均引自本机房内的直流分屏。

耐火母线槽出售-耐火母线槽-华威耐火母线槽厂(查看)由南昌华威电气设备有限公司提供。耐火母线槽出售-耐火母线槽-华威耐火母线槽厂(查看)是南昌华威电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：廖经理。