

# 峰峰矿区风管设计 红升通风管道加工厂

产品名称	峰峰矿区风管设计 红升通风管道加工厂
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

如何保证风管设计施工的质量？

首先，为了使施工的效果更好，我们应制定一些严格的实行措施。

一、就是在施工前，根据施工的要求和施工的现场环境画出施工图和组织设计方案，并且在实施过程中严格按照施工图和组织设计方案进行操作，不可随意更改。

二、对于施工中所要用到的材料质量应进行检验，如查看与其相关的合格证书，没有问题后才可以用到施工中。

三、施工中应严格按照国家出行的相关规定进行施工，从而保证施工的安全性。

四、对于施工中的人员的技术应进行指导，让其掌握施工中的要领并进行实地的测量，记录相关的测量数据，提高施工的质量。

五、依照合理的程序进行施工，检查中发现问题要及时返修并予以相关的指导。

六、完善施工中的奖惩制度，在确保每个施工员的安全的情况下，对认真工作的施工员进行相应的奖励，从而鼓励大家重视施工的整体质量。

在施工结束后相关的人员应仔细检查施工记录，对出现的问题及时提出并解决，确认没有问题后，再进行交底工作。

风管设计在厨卫吊顶安装中有何注意事项？

- 1、在确定墙壁上通风孔的位置开一个直径为105MM的圆孔，作为通风口。
- 2、管道长度一般不要超过1.5米，因此应注意通风器与通风窗之间的距离。
- 3、应避免与燃气热水器的排气管接入同一烟道，以防危险气体渗入浴室。
- 4、即使在厨房已安装吸油烟机的情况下，亦建议在吸油烟机位置斜上方加装通风器，这样既能在做饭时促进吸油烟机功能的发挥，又能在关闭油烟机后更加净化厨房空气。

风管设计按材质分：

一般有：钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等；

风管设计按用途分：

一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放矿用涂胶布风筒等；

风管设计按形状分：

一般有：圆形、矩形、螺旋形等；