

# 无线测温LFCW T2 3W应用场景好货源好

产品名称	无线测温LFCW T2 3W应用场景好货源好
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

启动保护：在启动时间内，无线测温LFCW-T2-3W应用场景，只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。

过压保护：当工作电压高于工作电压的15%时，动作时间 6秒。

断相保护：当任何一相断相时，动作时间 2.0秒。

堵转保护：当工作电流达到整定电流的3~8倍时，动作时间 2秒。

短路保护：当工作电流达到整定电流的8倍以上时，动作时间 2秒。

不平衡保护：当任何两相间的电流值相差 60%时，动作时间 2秒。

欠流保护：当工作电流连续低于设定的欠流门，动作时间 10秒。

过流保护：过流保护动作时间为反时限保护，（图二）动作时间可根据用户需要自行设定。

秦皇岛富田电气设备有限公司

FT100电机保护器

根据需要选配的功能模块或附件，与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。作为拖动系统中的重要组成部分电动机，在国民经济中占有举足轻重的地位，它的使用几乎渗透到了各行各业，是工、农业和建设及人民生活正常进行的重要保证，因而确保电动机的正常运行就显得十分重要。

保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种

情况进行保护，并设有故障事件记录功能，方便现场维护人员查找故障原因。智能电动机保护控制器对电机提供多方面完善的综合保护，，操作方便，却便于安装维护等优点。在电动机控制装置实现各项保护功能的同时，各种保护信息也由装置生成并经通信接口上送至计算机管理系统。作为电动机综合保护器个体设备，实现就地保护是其基本功能 无线测温LFCW-T2-3W应用场景好货源好价格由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在仪器仪表中享有良好的声誉。富田电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。