

Tray盘清洗设备 希沛自动化设备

产品名称	Tray盘清洗设备 希沛自动化设备
公司名称	苏州市希沛自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金陵东路266号
联系电话	13395171553 13395171553

产品详情

水箱加热方式分电加热，整齐加热两种供客户选择，水箱内设有PT100温度检测装置，温度0-99度可控。

8、设备进出两端设有双层活动防水门帘，Tray盘清洗设备报价，防止水雾散出。

9、设备两端装有急停装置，Tray盘清洗设备价格，必要时按下紧急停止。

10、配电柜不锈钢制作而成，内部电子元器件全部为德力西品牌。

11、风干段风机采用低噪音离心风机，功率为：0.75KW，风量为2500立方/时

12、三级管道清洗，全部采用6520型不锈钢喷头，可自由调节喷头方向清洗无死角。

13、由于目前市面上所用周转箱规格各不相同，则需根据实际框子尺寸专门设计定做。

第三段自来水作为补充水回收至二段水箱加热使用后部分污水被自动排出。水箱内设有蒸汽加热管，温度从常温至60摄氏度设定，自动恒温。清洗机一段水泵功率3KW，二段水泵功率3KW，三段水泵功率1.5 KW。输送带电机，功率0.75KW，输送速度3-15m/min，速度可调。清洗室两侧有活动防水门，Tray盘清洗设备工作原理，两头进箱口采用软门帘封闭防水，方便清洗检修。设备电控箱不锈钢制作，动力集中控制。电器防水设置，避免因环境潮湿导致烧坏。

采用变频电机，满足不同生产能力周转箱的清洗要求。

8、水箱通过卧式不锈钢离心泵的循环喷淋进行清洗。

- 9、清洗喷嘴的三维四位安装结构，并用冷热水清洗，使其更加。每个喷管都可以不用工具拆卸，方便操作人员每班清洁，无死角。
- 10、结合现代机械、电子、光学、磁声学等综合技术，实现人性化的操作。
- 11、采用不使用任何工具即可拆卸的喷嘴，并且方向易调节。
- 12、预洗和主清洗部分均带有过滤系统，过滤槽易取出，容易清洗。
- 13、水泵采用国内不锈钢高压离心泵，Tray盘清洗设备，保证了清洗效果。
- 14、全自动洗箱机采用不锈钢一次性冲压成型，不易变形、耐老化、耐腐蚀。
- 15、内外结构均采用合理设计，三维图形化，实现、美观、大方的布局。

Tray盘清洗设备-希沛自动化设备由苏州市希沛自动化设备有限公司提供。苏州市希沛自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的清洗机械等行业积累了大批忠诚的客户。苏州希沛自动化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！