

科华UPS电源YTG3380/80KVA工频技术参数

产品名称	科华UPS电源YTG3380/80KVA工频技术参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3380 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源YTG3380/80KVA工频技术参数

超宽的市电输入范围,能适应不同环境的电网范围

避免市电与电池的频繁切换,延长蓄电池工作寿命

智能发电机控制,更好解决发电机配置及控制,使二者兼容性更强

功能强大的触摸屏显示界面

大尺寸彩色触摸屏设计,更符合人体工程学与设计美学,操作人性化

开关机双键组合,软硬结合双重防护;EPO 按钮带防护盖紧急关断,防误操作设计,安全双升级

丰富的液晶屏显示及 LED 指示灯显示整机运行状态及工作参数,辅助生动的能量流动态拓扑,清晰直观

人机界面友好,贴近客户使用习惯,软件功能丰富,便于用户信息读取及操作

完善的保护功能及失效预告警

具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序

错误等告警及保护功能,使客户后顾之忧

器件失效预告警功能,将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段

科华UPS电源YTG3380/80KVA工频技术参数

功能强大的触摸屏显示界面

大尺寸彩色触摸屏设计，更符合人体工程学与设计美学

开关机双键组合，软硬结合双重防护

丰富的液晶屏显示及LED指示

人机界面友好，贴近客户使用习惯，软件功能丰富，便于用户信息读取及操作

【输入特性】

额定输入电压(Vac)：380/400/415 (L-L)

输入电压范围(Vac)：±25%

输入频率(Hz)：40~70

旁路同步跟踪范围(Hz)：50/60±10% (可选±5%)

相数：三相四线+PE

体积小巧适应性强

高功率密度，结构设计优化，体积更小巧 适用于网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本

随遇而安适应性强

宽输入频率范围、电压输入范围，138~485V（线电压），80~280V（相电压），能适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境

无级调速 降噪节能

多种模式智能调节转速，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境

性能节能

整机达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本
输出功率因数可达0.9，同等功率下，带载能力更强，更高，系统投入成本低

电池灵活 运维便捷

电池数量16~20节可调，灵活电池配置
充电电流1~8A可调，大幅缩短充电时间，灵活适配不同型号电池

全系列标配维修旁路开关，运维无需连接开关与线材，运维效率大幅提升

丰富接口智能通讯

具备智能卡槽，支持多种IT设备对不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能 通讯功能标配RS485、EPO，可支持RS232、干接点、SNMP