

SH108变压器油酸值测定仪

产品名称	SH108变压器油酸值测定仪
公司名称	济南盛泰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南凤凰山路201
联系电话	0531-85919987 13256656118

产品详情

1. 采用滴定中和法原理，在微型计算机控制下自动完成注液、滴定、搅拌、判断中和滴定终点，液晶屏幕显示测量结果，并自动将测量结果打印记录。测量过程紧用7分钟。
2. 用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液，试剂在使用过程中与空气隔绝，避免挥发和大气中的二氧化碳影响。同时也起到保护操作者的作用。
3. 液晶屏幕显示，中文菜单向导式操作，操作者只将相关参数输入并确定后，仪器就能自动完成测量试样的酸值。
4. 全自动酸值测定仪可以选择一次测试1~6个油样。符合gb/t264和gb/t7599这两个国家标准

三、技术指标

- 、环境温度：10 ~ +30
- 、相对湿度：< 80 %
- 、供电电源：ac220v ± 10% 50hz ± 1hz
- 、量 程：0.001 ~ 0.400mgkoh/g
- 、准确 度： ± 0.005mgkoh/g
- 、分辨力: 0.001mgkoh/g
- 、重 复 性：0.003mgkoh/g
- 、功 率：300 w

、外型尺寸：420 × 250 × 280 mm

、重量：10 kg

电话:0531-85919987

传真:0531-85897987

网址:<http://www.st-test.net>

信箱: shengtai@st-test.net

详细资料,敬请登济南盛泰仪器设备有限公司以下网站:

<http://www.st-test.net/cpzx/01/04.html> >变压器油酸值测定仪
