

科华UPS电源YTG33160内置隔离变压器160KVA稳压电力主机

产品名称	科华UPS电源YTG33160内置隔离变压器160KVA稳压电力主机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG33160 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源YTG33160内置隔离变压器160KVA稳压电力主机

KELONG YTG 系列中大功率 UPS，采用业内成熟的相控整流技术，配以**的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术和丰富的电源管理软件、强化的组合机柜结构，为负载提供**、高可靠的正弦波不间断电源，具有良好的**和用户基础。

额定输入电压：380/400/415 (L-L) Vac

额定输出电压：380/400/415 (L-L) Vac

额定频率：50/60Hz

拓扑结构：双变换在线式

输入输出制式：三相输入三相输出

输出隔离变压器，可靠性高，具有**的抗冲击、抗短路特性，为所接关键负载提供限度的保护

业内成熟的相控整流技术，适应各种恶劣工业电网环境，可靠性极高

强化的组合结构机柜，可选配各类 IP 防护，适用于各种恶劣工业环境

优化电路设计，提高电路集成度与抗干扰能力，性能更加稳定

科华UPS电源YTG33160内置隔离变压器160KVA稳压电力主机

全数字控制，整机控制精度更高、实时性强，集成度高;先进的DSP+MCU控制，整机的智能化水平更高;

可靠性设计:

具备输出隔离变压器，防止输出直流分量对负载的影响，降低输出零地电压，满足特殊行业对零地电压的要求，增强系统输出的抗冲击路能力;

在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作;

超强的电源输入适应性，电网适应能力强;

宽输入电压输入频率范围，减小电池的放电机会，延长电池使用寿命;·输入具有防雷浪涌设计，特殊条件下有效的保护设备;

人性化设计:

中/英文LCD液晶显示，可实时显示UPS工作状态，参数信息等，方便用户对UPS的管理;

通过液晶，可以灵活设置工作参数;

实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态;

超强的网络监控功能，具备RS232/RS485输出接口，便于和电脑连接，实现对UPS的监控;

远程SNMP监控管理功能，提供实时的UPS信息;

具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动;同时具备市电来电

随着充由时间的推移,充由电流逐渐下降,并终趋于0。这是由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,由放电转变为充电非法回收废旧电池害人害己!充电电流曲线:在充电开始阶段,充电电流是一时电荷的谐速
宫药中以学反应将产生大最的气位和热是 对工感结由池来说 即使时安全可以将气体和热是放
气察子和水净同时提失 使电情能下因从须明定充电的电流值着电

池容的恢复 东电电流将自动下降,东由电流下降10mA/Ah以下时认为池已基本充满
转入浮充电状态,电池放电越深 则恒流充电的时间越长,反之则较短充电电乐线
在电池馆流东电阶级电的电乐始终是上升的
因城有时又称为升。当流流电结卖对电池的电乐集本保持待不变
称为恒乐东电,在恒乐充电电为的电流深务减小并终链工0

束恒压充电阶段.转入浮电,以保持电池的储能,防止电池的自放电。