

# 空调机 洁净式恒温恒湿空调机 喷涂生产线

产品名称	空调机 洁净式恒温恒湿空调机 喷涂生产线
公司名称	东莞市横沥毅濠五金制冷配件厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇西城张坑工业区昌鸿五路第九栋第二层
联系电话	0769-85475510 13711929727

## 产品详情

空调机供应 首选东莞毅濠 种类齐全 恒温恒湿空调器构造：由压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管、电加热器、加湿器以及温度自动控制组件等组成。恒温恒湿空调器，在处理空气时不仅可以降温、除湿、或者升温、加湿、而且可以使被调房间的温度，湿度自动控制在一定范围，所以多为生产工艺性空气调节所采用。蒸发器（翅片式）装在被处理空气的通道中，利用制冷剂直接蒸发来冷却空气，当空气流过蒸发器的外表面时，在被冷却的同时含湿量也降低了，为了保证被调节房间所要求的相对湿度，在空调器中设有加湿器，加湿器是一个盛有水的小容器，内有电极加热器，使水受热气化成蒸气，以增加处理空气的含湿量；电极加热器，是用三根铜棒或不锈钢棒作为电极，将其按一定的距离和尺寸装在瓷质容器中，以水作电阻产生热量，水被加热而蒸发成水蒸气，经出气管送到需加湿的空气中，这种加湿器的水位越高，通过电流越大，产生的蒸汽就越多。因此，可改变溢流管位置高低来调节加湿量。风机用离心风机，转速为960r/min 此外，在空调器中还装有电加热器，可以对空气进行干式加热，用以改变空气的温度，或者冬季来供热，恒温恒湿空调器的调节范围是：温度（20~25）、-1c。相对湿度（50~70），-10%，它的制冷量大小不等，一般在7~116kw，风量在1000~17000m<sup>2</sup>/h均采用自动控制。我国国产恒温恒湿机温度波动范围±（0.2~1.0），相对湿度波动范围为±5%。洁净式恒温恒湿空调器，还设有中效、高效过滤器和活性炭过滤层及紫外线灯（杀灭细菌）可使空气达到较高的洁净度。应用于，精密仪表、电子，制药工业、医院手术室、烧伤病房等部门。精良水冷型洁净式恒温恒湿空调器的特点：1. 配有高低压保护开关、电流过载保护、压缩马达过热保护、高气温、高气流保护等装置 2. 控制精确度高、温度控制器和湿度控制器、采用微电脑控制系统及电极式加湿器 3. 可根据用户需要在进风口与出风口配置不同过滤效率的过滤器 4. 加热：常规配置为电加热，可根据用户需要采用蒸气加热或热水加热 5. 加湿：常规配置为电极式加湿，可根据用户需要采用蒸气加湿

东莞市横沥毅濠五金制冷配件厂 生产部  
联系人：吴工 手机：13711929727 电话：0769-85354805 传真：0769-85072539  
邮箱：wlx5475510@vip.163.com 网址：www.jlktzl.com http://www.dgyhwj0769.com/ qq:429648264  
地址：广东省东莞市横沥镇西城张坑工业区