

20寸颗粒活性炭滤芯 活性炭滤芯价格

产品名称	20寸颗粒活性炭滤芯 活性炭滤芯价格
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

20寸颗粒活性炭滤芯 活性炭滤芯

一、颗粒活性炭滤芯

1、活性炭滤芯 规格长度：10 ， 20 ， 30 ， 40

2、活性炭滤芯 直径：外径65mm，内径26mm 精度：5~10 μ m 特殊规格可订做

3、活性炭滤芯 特性参数：

工作压力降：0.1-0.2kgf / cm²

最-高承压：7kgf / cm²

最-大压力降：4kgf / cm²

最-高工作温度：50

最-大流量：5l / min (水， p = 0.15kgf / cm²， 10 滤芯)

4、活性炭滤芯 技术指标：

表面积比：800-1000m² / g

碘吸附值：900-1000mg / g

苯吸附量：20-25

四氯化碳吸附率：50-60

亚甲基兰吸附值：13-16ml / g

灰水份含量： 3.5

5、除异味活性炭滤芯，净水器活性炭滤芯。

二、产品特性

- 1、滤芯通过填装活性炭滤料、内部特殊设计的海绵可将滤料压实，端部20um的pp熔喷滤芯层可有效防止细微颗粒渗出
- 2、能有效的滤除水中异色、异味、余氯、胶体物质及挥发性有机物
- 3、能有效抑制细菌滋生

三、应用领域

- 1、饮用水过滤
- 2、家用净水器

四、技术规格

- 1、滤芯材质：煤质炭/果壳炭/椰壳炭
- 2、外壳端盖材质：abs或聚乙烯
- 3、密封垫片：丁腈橡胶
- 4、网格材质：聚乙烯
- 5、外径：70mm、115mm
- 6、内径：28mm
- 7、最大操作温度：52

五、型号/订货信息

gac型号	gac材质	外径	长度
gac-1	gac-m 煤质炭	s-70mm	5:5
gac-2	gac-f 果壳炭	b-115mm	10:10
gac-3	gac-c 椰壳炭		20:20
gac-bb			

ufd颗粒活性炭滤芯

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>