

10寸颗粒活性炭滤芯 UDF活性炭滤芯

产品名称	10寸颗粒活性炭滤芯 UDF活性炭滤芯
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

1、概述：

活性炭滤芯是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料，辅以食用级粘合剂，采用高科技技术，经特殊工艺加工而成，它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体，能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质，并有脱色、去除异味的功效。是目前液体，空气净化行业中较为理想的新型换代产品。

1) 描述：

颗粒活性炭滤芯是一种新型的深层过滤芯。它由优质的果壳活性炭为原料，再以低热熔性的粘着剂组成其结构，连续挤压成型。该滤芯具有颗粒活性炭优良的吸附性能，并有效克服了所有活性炭滤器使用中存在的炭粉泄漏缺陷。具有管式元件的精密过滤特性，能有效去除液体中的有机物、微粒、铁锈、余氯、异味等。

2) 产品特点：

滤芯特色为多孔性，吸附效果好，炭颗粒排列规则，"炭粒密度均匀，稳定的结构。压差低，混浊度小，强度高，吸附值高，水流稳定，更换方便而快等特性，为一般民生及工业用水处理材料的最佳选择。

2、型号：

cto—w（白头烧结活性炭滤芯）——10（长度10 ）

cto—b（黑头带骨架烧结活性炭滤芯）——10（长度10 ）

udf（颗粒活性炭滤芯）——10（长度10 ）

3、规格：（特殊规格可以订做）

- 长度10 20 30 40
- 直径（ $\pm 1\text{mm}$ ）（外径）65~70mm（内径）28~30mm；
- 精度（ μm ）5~10
- 过滤材质：酸洗煤质炭和水洗椰壳炭
- 外径：2-1/2" 4-1/2" 2"
- 内径：28mm1/4"
- 长度：10" 20"
- 端盖材质：聚丙烯
- 胶圈材质：pvc
- 网格材质：pe
- 孔径：1 μm 5 μm 10 μm
- 最大工作压力：40psid
- 工作温度：-20oc-90oc
- 余氯去除率：96%
- 碘吸附值：>800-1000mg/g
- cod去除率：58.25%

规格参数：10寸、20寸、30寸、40寸

4、主要性能：

a、技术指标：

比表面积：800~1000 m^2/g

四氯化碳吸附率：50~60%

苯吸附量：20~25%

灰水份含量：3.5%

碘吸附值：800~1000 mg/g

亚甲基兰吸附值：14~16 ml/g

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>