

## 5寸熔喷滤芯|5寸PP棉熔喷滤芯

产品名称	5寸熔喷滤芯 5寸PP棉熔喷滤芯
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

## 产品详情

### 5寸熔喷滤芯|5寸pp棉熔喷滤芯

净水专用熔喷滤芯——5寸。

滤芯产品简介：pp微孔折叠滤芯就由烯纤维膜及无纺布或(丝网)内外支撑层折叠而成，滤芯外壳、中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型，不含任何胶合剂，无泄漏，无二次污染。

滤芯产品特性：

- 杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂
- 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大
- 压差低，纳污能力强，使用寿命长
- 有较宽的过滤精度可选择滤芯应用领域：
  - 医药行业：各种抗菌素等药液的前置过滤
  - 食品饮料业：酒类、矿泉水、饮用水的过滤
  - 石油工业：油田注水过滤
  - 电子工业：高纯水前置过滤
  - 化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤滤芯产品技术性能：

- 过滤精度：0.1um 0.2um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 50um
- 滤芯长度：5” 10” 20” 30” 40”
- 滤芯直径: 69mm 83mm 131mm
- 滤芯内径：28mm ~40mm
- 试用的ph值：1-12
- 最高工作温度： 80 0.1mpa时
- 最高工作压力：0.3mpa 50 时
- 最大反压差：0.2mpa 25 时
- 最高消毒温度：120 每次半小时

型号/订货信息

型号	过滤类型	中心杆	直径	过滤精度	端盖	密封材料	公称尺寸
bm-1标准型	p-高效型	p-pp材质	s-内径28mm	01:1um	code-0 平压双开口	e-三元乙 丙橡胶	5:5
bm-2压纹型	a-绝对型	n-无中心杆	外径62-65mm	03:3um	code-7 226/翘尾	n-j腈橡胶	10:10
bm-3切槽型			b-内径28mm	05:5um	code-8 222/翘尾	s-硅橡胶	20:20
			外径110-115mm	10:10um	code-3 222/平封尾	v-氟橡胶	30:30
			l-内径96/114mm	.....	code-2 226/平封尾		40:40
			外径150mm	.....			

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 ( 尤经理 ) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>