

大胖线绕滤芯__不锈钢骨架+脱脂棉线线绕滤芯

产品名称	大胖线绕滤芯__不锈钢骨架+脱脂棉线线绕滤芯
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

大胖线绕滤芯__不锈钢骨架+脱脂棉线线绕滤芯

一、产品特性

- 1、线绕滤芯由纺织纤维粗砂按特定工艺精密缠绕于多孔骨架上，形成外疏内密的蜂窝结构，具有十分优良的过滤特性，能有效去除流体中的悬浮物、铁锈、颗粒等杂质。
- 2、通过控制的纺织纤维纱缠绕密度及形状形成不同的过滤精度
- 3、可用不同材质纤维纱制成适应各种液体过滤需要
- 4、过滤孔径外疏内密结构具有良好的深层过滤效果
- 5、可耐受压力大，压降小，纳污能力强
- 6、良好的化学相容性

二、应用领域

- 1、脱脂棉线绕滤芯：有机溶剂、水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度 120
- 2、丙纶纤维线绕滤芯：水，酸碱类、化学溶液等非有机溶液，使用温度 60
- 3、玻璃纤维线绕滤芯：有机化学溶液，强酸/强碱/强氧化溶液，耐高温达200

三、材质构造

1、纱线材质：丙纶纤维、脱脂棉线、玻璃纤维

2、中心杆：聚丙烯（pp）、不锈钢

四、操作条件

1、最大工作压差：4.5bar@ 25

2、滤芯更换推荐压差：1-1.5 bar

3、最大工作温度：pp骨架+丙纶纤维 80

不锈钢骨架+脱脂棉线 180

不锈钢骨架+玻璃纤维 200

脱脂棉缠绕式滤芯（蜂房滤芯）外形尺寸：

线绕滤芯型号:ept-ft-10 ept-ft-20 ept-ft-30 ept-ft-40

线绕滤芯长度：254 508 762 1016 mm

线绕滤芯外径：63 mm

线绕滤芯内径：30 mm

精度及流量:1 5 10 20 30 50 μ m

最大流量：0.4 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 t/h

压差：0.150 0.085 0.040 0.024 0.018 0.015 mpa

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781（尤经理）qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>