

YGY系列油冷式滚筒电机

产品名称	YGY系列油冷式滚筒电机
公司名称	济宁盛腾工程机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁任城区
联系电话	86-05373286525 15866092915

产品详情

YGY系列油冷式滚筒电机 概述： YGY系列油冷式滚筒用三相异步电动机是配套于油冷式电动滚筒，作为皮带输送的动力源。该系列电机是我公司自己设计。其性能优良，运行可靠，维修方便。 YGY系列电动机额定电压380v，额定频率为50hz，该系列电机额定功率在3kw（包括3kw）以下的其出线端接法为Y，额定功率在3kw以上的接法为 。 YGY系列电动机在电动滚筒内应为水平（轴向）安装，电动滚筒在使用中也要水平安装，以保证电机的正常冷却和散热。 作用条件： 环境温度：不超过40

海拔：不超过1000m 电压：380v 频率：50hz 接线方式：Y或

绝缘等级：B级（根据需求可达到F级） 工作方式：连续（S1） 防护等级：IP55 适用范围

产品广泛应用于冶金、矿山、造纸、煤炭、建材、电力、化工、复合肥及筑路机械等行业 YGY系列油冷式和YGY系列油浸式滚筒三相异步电动机，是胶带输送机的驱动装置油冷式电滚筒和油浸式电滚筒的专用电机。 YGY数据：电机型号 功率（千瓦） 电流（安） 转速（转/分） 效率（%） 功率因数 cos 堵转转矩 堵转转流 最大转矩 额定转矩 额定电流 额定转矩 YGY90S-4 1.1 2.7 1400 78 0.78 2.3 6.5 2.3 90I-4 1.5 3.7 1400 79 0.79 2.3 6.5 2.3 90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.70 2.0 5.5 2.2 90I-6 1.1 3.2 910 73.5 0.72 2.0 5.5 2.2 YGY 100I1-4 2.2 5 1420 81.0 0.82 2.2 7.0 2.3 110I2-4 3 6.8 1420 82.5 0.81 2.2 7.0 2.3 100I-6 1.5 4 940 77.5 0.74 2.0 6.0 2.2 112M-4 4 8.8 1440 84.5 0.82 2.2 7.0 2.3 112M-6 2.2 5.6 940 80.5 0.74 2.0 6.0 2.2 132S-4 5.5 11.6 1440 85.5 0.84 2.2 7.0 2.3 132S-6 3 7.2 960 83.0 0.76 2.0 6.5 2.2 132M-4 7.5 15.4 1440 87.0 0.85 2.2 7.0 2.3 132M1-6 4 9.4 960 84.0 0.77 2.0 6.5 2.2 132M2-6 5.5 12.6 960 85.3 0.78 2.0 6.5 2.2 160M-4 11 22.6 1460 88.0 0.84 2.2 7.0 2.3 160M-6 7.5 17.0 970 86.0 0.78 2.0 6.5 2.2 160M2-8 5.5 13.3 720 85.0 0.74 2.0 6.0 2.0 160I-4 15 30.3 1460 88.5 0.85 2.2 7.0 2.3 160I-6 11 24.6 970 87.0 0.78 2.0 6.5 2.2 160I-8 7.5 17.7 720 86.0 0.75 2.0 5.5 2.0 180I-6 15 31.6 970 89.5 0.81 1.8 6.5 2.0

注：产品图片仅供参考，以公司实际产品为准