

隔膜片-上海隔膜片 威尔顿隔膜片 气动隔膜片 卫生级隔膜片

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 隔膜片-上海隔膜片 威尔顿隔膜片 气动隔膜片 卫生级隔膜片 |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:威尔顿 型号:G 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897 |

产品详情

上海威尔顿阀门有限公司-隔膜片系列

介绍：

由具有改性的三元乙丙橡胶制造而成聚合物料用高强度织造材料粘合以确保最大的强度和耐久性，使用了最新的硫化技术，提高了使用寿命和可靠性
PTFE(+EPSM支持片)双层隔膜片是国际上使用于卫生隔膜阀门上的高标准隔膜片形式，是满足频繁使用SIP灭菌的生产工艺最可靠产品：广泛用于血液制品、疫苗、生物制药、大小容量注射剂、无菌生产、发酵、注射用水供应及分配回路上等领域。

双层隔膜片配的EPDM支持片，除了起着保护与产品接触的PTFE片的作用外，还能加强PTFE的密封效果。PTFE隔膜片配上EPDM支持片一起使用，其可靠性及使用寿命都达到zuijia水平。

性能特点：

1、优异的耐蠕变和耐压性能

- 2、优异的热机构性能
- 3、优异的弯曲寿命
- 4、结构严密，无气孔
- 5、表面光滑不残留
- 6、突出的使用寿命

指标：

执行标准：FDA 21CFR 177 . 2600

工作温度：-120。C ~ 150。C

工作压力：Max . 0 . 6Mpa

设计寿命：>1000 , 000次times / 25。C

隔膜材料：new type : PTFE

隔膜规格：DN8-DNI25